

Meuleuse Ø 125 mm XGT

GA013GZ01

40 V max Li-Ion - Produit seul

Puissante, robuste avec poignée de sécurité

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance délivrée. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Protection anti retour kick-back. AFT. Frein électrique. Moteur BL. Démarrage progressif.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Saisir	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Démarrage progressif qui élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- La poignée latérale peut être installée d'un côté ou de l'autre de l'outil

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip



224554-5

Écrou



347480-2

Carter de protection Ébarbage 125



782423-1

Clé



ACCESSOIRES OPTIONNELS

158237-4

Poignée Soft Grip



191F81-2

Carter de protection pour Ponçage



224554-5

Écrou



347480-2

Carter de protection Ébarbage 125



782423-1

Clé

