

MODULE DAS 12-240

PHOTO :



CHAMPS D'APPLICATION:

- Portes Battantes
- Portes coulissantes (y compris Break Out)
- Portes tournantes
- Portes pliantes
- Tourniquets
- Tripodes
- ...

OBJECTIFS PRINCIPAUX:

- Permet de relier une porte automatique Dormakaba à la DI
- En cas de déclenchement de la DI, la porte se comporte comme si on percutait le BGV.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- Composé d'un boîtier IP 55 et d'une interface DI conforme.
- Dispose d'un rapport d'essais DAS NFS 61937

CIBLES POTENTIELLES :

- Tous les bâtiments possédant une DI à rupture de courant et des portes automatiques (IGH, lieux de travail, ERP, Cliniques, Hôpitaux Maisons de retraite, bâtiments publics, ...)

CONDITIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE :

- Ligne de DI à rupture de tension 24 ou 48 volts (tolérance de 10 à 240 volts)
- Plan de câblage disponible

AVANTAGE :

reconnaissance automatique de la tension de sécurité

REFERENCE :

4401076

PRIX HORS-CONTRAT

PRIX EN CONTRAT

ARGUMENTAIRE CLIENT :

Permet au client de disposer d'un rapport d'essai DAS pour valider l'asservissement de ses portes automatiques à la DI