

Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en verre avec écran mains-libres LCD de 7"
- Appel électronique avec sonnerie différenciées suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Exclusion d'appel paramétrable
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Mémoire d'images et enregistrement de vidéos avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- Possibilité d'appel palier avec sonnerie différenciée
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Programmation par Dip-Switch
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés
- Livré avec son étrier métallique



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 10



Avantages :

- Mains-libres
- 2 contacts d'ouverture
- Mémoire d'images et vidéo

Utilisations :

- Installations individuelles ou collectives

Produits associés :

G SOB/UNI

Support de table pour poste audio et moniteurs vidéo



UAN7759

Sonnerie additionnelle 3 tons 80 dB



G MAC M2 GB2

Plaque de propreté en plexi blanc 210*231 (remplacement anciens moniteurs vidéo)



G MAC M3 GB2

Plaque de propreté en plexi blanc 256*250 (remplacement anciens moniteurs vidéo)

