

## MOR375 (MONOPHASE)

### MORTAISEUSE À BÉDANE D'ÉTABLI • 550 W



- Base, colonne et tête de mortaiseuse en fonte d'acier.
- Colonne avec coulissement de la tête sur queue d'aronde.
- Vérin à gaz permettant de maîtriser les mouvements de descente et de remontée de la tête.
- Butée de chariotage latéral.
- Butée de profondeur de mortaisage réglable.
- Presseur horizontal permettant de maintenir la pièce de bois avec serrage par manivelle.
- Base percée pour fixation de la machine sur un établi.



Chariotage latéral et longitudinal sur queue d'aronde



Système de mandrin pour fixation de la mèche

GARANTIE	2
Puissance moteur (230V-50Hz)	550W-S1
Encombrement (LxlxH)	350 x 350 x 800 mm
Vitesse de rotation	2800 T/min
Capacité de serrage du mandrin	de 3 à 13 mm
Diamètre de queue de bédane	15,9 mm
Bédane adaptable	6 à 12 mm
Dimension de la table (LxP)	180 x 157 mm
Dimension du guide (LxH)	180 x 50 mm
Dimension du socle (LxP)	320 x 270 mm
De l'axe de la bédane au guide (Max)	70 mm
Course de la tête	120 mm
Chariotage latéral	170 mm
Profondeur de la mortaise (maxi avec bédane de 12 mm)	70 mm
Poids Net	42 Kg
Référence pour pièces détachées	170300 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3700501706216
Collisage (LxlxH)	670 x 450 x 340 mm
Poids Brut	46 Kg

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec 2 mèches à bédanes de 8 et 10 mm, douille 15,9, clés et notice d'utilisation.



LEMAN

Adaptateur de perçage mandrin ø 13 MM

170001