



TSA106

**TRÈS PUISSANT
AGIT RAPIDEMENT**

Dimensions unité

Lo: 13cm La: 18.5cm Ha: 28.5cm

Dimensions colis

Lo: 39.2cm La: 19cm Ha: 28.6cm

Dimensions palette

Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.294m

Conditionnement	5 L
Poids brut	6.43Kg(s)
Poids net	6.27Kg(s)
Nombre d'unité par colis	3
Nombre d'unité par palette	144
Densité	1.253
Couleur	Marron ambré

Décape désincruste, dégraisse et dépollue les sols, façades, toitures, bardages.

Élimine les pollutions environnementales, routières et végétales.

S'applique sur tous les supports ; béton, brique, macadam, crépis, surfaces peintes, carrelages.

Pour les bardages aluminium non peints, risque de provoquer des traces blanches, faire un essai au préalable à 10%.

Produit sans conservateur, sans allergènes, sans colorant.

Mode d'emploi

Diluer de 5 à 20%.

S'applique en pulvérisation, trempage ou lessivage.

Laisser agir 10 à 20 minutes, brosser si nécessaire et rincer. Porter des gants.

En auto-laveuse à 3%, faire un premier passage sans ramassage puis un 2ème avec rinçage/ramassage.

Composition

Moins de 5%: agents de surface non ioniques.

Contient aussi : Eau, Base, Séquestrants, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle.

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

Précautions d'emploi

Contient du potassium hydroxide. Danger H290 : Peut être corrosif pour les métaux. H302 : Nocif en cas d'ingestion. H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux P234: Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté P260: Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation. Craint le gel et les températures élevées.

UFI: AX38-N23K-0T2N-MXVT



Fabriqué par une entreprise certifiée :

ISO 9001 (qualité),
ISO 14001 (environnement),
ISO 45001 (sécurité),
ISO 27001 (sécurité des systèmes d'information),
ISO 26000 (RSE) en démarche,
ISO 50001 (énergie) en démarche,
et signataire de la charte du nettoyage durable.

Ce produit est conforme aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires selon l'arrêté du 8 Septembre 1999.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Trenois Decamps :
5 rue du Centre - 59290 Wasquehal - Tél. 03 20 45 87 87
Setin :
D921 Route d'Elbeuf - 27340 Martot - Tél. 02 32 96 97 60

GRUPE SODALIA
Rue de la Fabrique - 59650 Villeneuve-D'ascq FRANCE
Service utilisateurs : 03 20 81 72 27 - Email : sodaliam@sodaliam.fr

