



DEGRAISSANT SOLVANTE FINITION BRILLANTE



TSA141

**MULTI-SURFACES
DÉGRAISSE ET RÉNOVE
BRILLANCE INTENSE
SÉCHAGE RAPIDE**

Dimensions unité
Lo: 18.7cm La: 13.7cm Ha: 28.5cm

Dimensions colis
Lo: 39.2cm La: 19cm Ha: 28.6cm

Dimensions palette
Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.294m

Conditionnement	5 L
Poids brut	3.89Kg(s)
Poids net	3.68Kg(s)
Nombre d'unité par colis	3
Nombre d'unité par palette	144
Densité	0.735
Couleur	Transparent

Nettoyant rénovateur brillant pour surfaces plastiques, aluminium, inox et surfaces peintes. Séchage rapide. Contient du silicone. Idéal pour la rénovation de profil aluminium, des plastiques (tableau de bords...).

Mode d'emploi

Employer pur, en pulvérisation, au pinceau ou au chiffon. ATTENTION : si vous devez peindre une pièce sur laquelle vous avez appliqué ce produit, veillez à bien dégraissier avant mise en peinture.

Composition

30% et plus : hydrocarbures aliphatiques.

Précautions d'emploi

Contient du Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Danger H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H315 : Provoque une irritation cutanée. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P302 + P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un contenant adapté P303 + P361 + P353 : En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P304 + P340 : En cas d'inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. Crain le gel et les températures élevées. UFI: 9UR2-ESGE-TS2A-AD6X



Fabriqué par une entreprise certifiée :
 ISO 9001 (qualité),
 ISO 14001 (environnement),
 ISO 45001 (sécurité),
 ISO 27001 (sécurité des systèmes d'information),
 ISO 26000 (RSE) en démarche,
 ISO 50001 (énergie) en démarche,
 et signataire de la charte du nettoyage durable.

 FABRIQUÉ EN FRANCE

Trenois Decamps :
 5 rue du Centre - 59290 Wasquehal - Tél. 03 20 45 87 87
 Setin :
 D921 Route d'Elbeuf - 27340 Martot - Tél. 02 32 96 97 60

GROUPE SODALIA
 Rue de la Fabrique - 59650 Villeneuve-D'ascq FRANCE
 Service utilisateurs : 03 20 81 72 27 - Email : sodalia@sodalla.fr