

Description

Le nettoyant 10 Loxeal est une formulation à base de solvant sans CFC pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces à coller ou à sceller avec des adhésifs ou des produits d'étanchéité Loxeal.

Propriétés du liquide

Apparence :	incoloré
Plage d'ébullition :	+92 °C/ +102 °C
Point d'éclair (COC/DIN/ISO 2592) :	-1 °C (inflammable)
Pression de vapeur (25 °C) DIN 51616 :	< 100 mbar
Solubilité dans l'eau 25 °C :	non soluble
Densité (25 °C) DIN 51757 :	0,70 g/ml
VLE, ppm :	346
Temps de séchage + 25 °C - secondes :	60
Corrosivité :	aucune

Applications typiques

- Surfaces traitées
- Surfaces travaillées
- Substrats plastiques
- Surface contaminée par de l'huile ou de la graisse
- Surfaces traitées avec un revêtement protecteur

Le nettoyant 10 n'a pas d'effet sur la vitesse de durcissement ou la résistance finale des adhésifs et des produits d'étanchéité Loxeal, alors qu'une surface non nettoyée ou partiellement nettoyée peut avoir un effet défavorable sur les performances de l'adhésif.

Mode d'emploi

1. Traitez les surfaces à coller en les vaporisant de produit nettoyant 10 Loxeal.
2. Essuyez les surfaces encore humides à l'aide d'un chiffon propre pour vous assurer d'éliminer toute contamination importante.
3. Laissez le solvant s'évaporer jusqu'à ce que les surfaces soient complètement sèches.
4. Appliquez l'adhésif ou le produit d'étanchéité immédiatement après le séchage et assemblez les pièces.

Le solvant peut affecter certains plastiques ou revêtements. Il est recommandé de vérifier la compatibilité de toutes les surfaces avant utilisation.

Précautions de manipulation

Le produit nettoyant 10 est hautement inflammable. Il convient de prendre des précautions particulières pour éviter tout contact du nettoyant ou de ses vapeurs avec une flamme nue ou tout équipement électrique sans protection contre les flammes. Évitez tout contact prolongé ou répété avec la peau. Utilisez le produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas en présence du nettoyant.

Stockage

Nous vous recommandons de conserver le produit nettoyant 10 dans un endroit froid et sec, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. Dans ces conditions, sa durée de conservation est de 12 mois. Pour éviter toute contamination du produit non utilisé, ne remettez jamais le produit dans son emballage d'origine. Pour plus d'informations sur le stockage, contactez votre service technique local Loxeal.

Sécurité et manipulation

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Remarque

Les données contenues dans le présent document, obtenues dans les laboratoires Loxeal, sont fournies à titre indicatif uniquement ; si des précisions sont nécessaires, veuillez contacter le service technique de Loxeal. Loxeal garantit la qualité des produits fournis conformément à ses propres spécificités. Loxeal n'assume pas la responsabilité des résultats obtenus par des tiers dont les méthodes ne sont pas contrôlées par Loxeal. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés dans le présent document sont adaptés à l'usage qu'il compte en faire. Loxeal décline toute garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation des produits Loxeal. Loxeal décline spécifiquement toute responsabilité en cas de dommages consécutifs ou indirects de quelque nature que ce soit, y compris les pertes de bénéfices.

STPL10e/3 07/12 Page 1/1