

# AGOSOLVANT

## NETTOYANTS

***Diluant, nettoyant pour colle néoprène.***



### DESTINATIONS

Dilution des colles néoprènes.  
Nettoyage des outils.  
Élimination des bavures de colles sèches : Néoprènes, Nitriles, Polyuréthannes, Acryliques.  
Dégraissage des surfaces à coller.

### AVANTAGES

- Dilution.
- Nettoyage.
- Décapage.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : incolore  
Point éclair : - 17°C  
Densité : 0,76 environ  
Température d'auto-inflammation : 280°C

### MISE EN OEUVRE

Application à l'aide d'un chiffon propre sur la surface.  
Travailler en pièce suffisamment ventilée.  
Reboucher la boîte en fin d'utilisation pour éviter toute évaporation.

## CONSERVATION

Produit inflammable. 2 ans dans des emballages hermétiquement fermés et dans un local aéré.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30511310	Boîte 1 l	6	3131360524909
30511311	Bidon 5 l	1	3131360524916

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*