

AXclean



CECIL PRO s'engage à vous proposer des produits haute technologie répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement.

NETTOYANT Bois et composite

GEL ANTI-COULURES

- Elimine mousses et moisissures
- Désincruste les graisses, taches, salissures...

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi : en phase aqueuse

Aspect : incolore

Viscosité : gel

Densité : 0.999

PH : neutre

Matières actives : Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium

CRAINT LE GEL

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine

TP8 – Protection contre les moisissures

FONCTIONS

Nettoie, dégraisse et désincruste toutes les salissures sur les terrasses, planchers, caillebotis, abords de piscine, bardages....

Action anti-mousse et anti-moisissure.

S'utilise sur toutes les essences de bois et sur les bois composite.

Gel anti-coulures en phase aqueuse.

MODE D'EMPLOI

Brosser la surface pour éliminer les épaisseurs trop importantes de mousses.

Appliquer au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière.

Sur une grande surface, travailler par petites zones successives.

Laisser agir 5 à 10 minutes ; en cas de forte infestation de mousse, prolonger le temps d'action.

Brosser vigoureusement à l'aide d'une brosse dure ou d'un balai brosse ou nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression (sur le bois : suivre les recommandations du fournisseur).

Pour les surfaces très sales, renouveler l'opération.

Rincer abondamment à l'eau et laisser sécher.

Conseil Pro :

En cas de fortes infestations ou de salissures importantes, prolonger le temps d'action.

Matériel d'application :

Spatule, pinceau.

Consommation :

5 à 10 m²/L par couche (selon la porosité du matériau)

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Laisser agir 5 à 10 mn

Ne pas laisser sécher.

Rincer à l'eau

Nettoyage du matériel :

EAU immédiatement après usage.

Conditions d'application :

Ne pas appliquer par temps de pluie.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.