



réf. **SPÉCIAL ATELIER PVC**
crème liquide beige clair

article 0112 AT PV 05 (bidon 500ml)
0112 AT PV 50 (bidon 5L)

INFORMATION TECHNIQUE

spécial atelier

ENLÈVE LES TACHES PERSISTANTES SUR PVC
BLANC OU DE COULEUR (FILM OU LAQUE)



Convient pour PVC , ABS, polyester,...

Le PVC est un produit très fiable qui nécessite peu d'entretien

Les châssis, les fenêtres, les portes, les vérandas, etc...., en PVC, peuvent également être protégés à leur sortie d'usine. Mais si on veut que le PVC garde ses qualités, il ne faut pas l'entretenir avec n'importe quoi !

“SPÉCIAL ATELIER PVC” est un produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles qui enlève les taches tenaces sur PVC, les traces persistantes de doigt, de crayons ou de salissures traditionnelles lors de la fabrication en atelier ou sur chantier et assure brillance et protection temporaire sans ternir les supports traités.

DOMAINE D'UTILISATION

profils, volets, fenêtres, clôtures,...

MODE D'EMPLOI

Agiter le flacon avant emploi. Dépoussiérer au préalable si nécessaire.

Frotter avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY imbibé de "SPÉCIAL ATELIER PVC" jusqu'à disparition des salissures et frotter la surface à traiter. Essuyer. Renouveler l'opération si nécessaire. Polir après quelques instants pour assurer finition et brillance avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect crème de couleur beige.

Poids spécifique 1,1

PH 7 càd neutre.

Stockage à l'abri du gel.

Température d'application 10 à 30°C.

Non inflammable

Antistatique

Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.

Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles

“SPÉCIAL ATELIER PVC” ne contient aucun composant nuisible pour le PVC.

Il préserve la solidité et le lustre du PVC.

Il n'altère pas les joints secs de menuiseries

“SPÉCIAL ATELIER PVC” est sans danger pour l'environnement une fois son application terminée.

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué)

Consulter la fiche de données de sécurité

R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

S02 Conserver hors de portée des enfants

S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S61 Eviter le rejet dans l'environnement.