



# COSMO® CL-300.110

\*\*\* COSMOFEN 5

## Nettoyant pour PVC, très agressif

### Exemples d'utilisation

- Produit de polissage et de lissage dans la construction de fenêtres en PVC
- Produit pour le polissage de rayures, de fissures, de traces d'abrasion, etc. sur du PVC dur non-transparent, PS, ABS et PMMA (acrylique)

### Caractéristiques spéciales

- Très agressif pour PVC dur
- Sèche rapidement

### Données techniques

Base	Esters d'acides monocarboxyliques mélangés et cétone aliphatique
Densité conforme à la norme EN 542 à +20 °C	env. 0,84 g/cm <sup>3</sup>
Températures d'application	à partir d'une +5 °C à +30 °C

### Instructions d'utilisation

Avant l'application, acclimater le produit.

Avant l'utilisation, faire des essais de compatibilité sur toutes les surfaces à nettoyer !

En raison de l'effet hygroscopique du PVC assoupli, il convient de n'utiliser des produits mordant que dans des conditions climatiques sèches !

Afin d'enlever la poussière ou les autres encrassements éventuels des surfaces à réparer, les nettoyer d'abord avec le produit COSMO® CL-300.140 SPECIAL (non agressif).

En cas de rayures profondes, polir la surface polie à l'aide d'une ponceuse excentrique (grain 400), puis éliminer la poussière de ponçage à l'aide du produit COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

Polir la surface en frottant dans un seul sens à l'aide d'un chiffon en cellulose non pelucheux, non colorant, imprégné de produit de polissage et sans plis.

Pour les travaux de nettoyage plus légers, le produit COSMO® CL-300.120 (peu agressif) est disponible.

### Avertissements importants

L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). **En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu de procéder à des essais individuels;** nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur contractuelle.

*Respecter également la fiche de sécurité !*

### Stockage

Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.

Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 24 Mois.

### Emballage

Bidon en métal 1 000 ml

### Accessoires

COSMO® SP-870.100 - Rouleau de chiffons en cellulose.





# COSMO® CL-300.110

\*\*\* COSMOFEN 5

## Nettoyant pour PVC, très agressif

Bidon en métal 10 l

COSMO® SP-810.120 - Humecteur économique/distributeur de sécurité.

