

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 4/10 X Classic +

réf. : 1.520-998.0








Pression de service	100 bar
Pression maximum	150 bar
Débit	400 l/h
Puissance	1.8 kW
Température Max. alimentation	60 °C
Poids	19 kg
Dimension (L x l x H)	350 X 330 X 880 mm

- **DÉFINITION :**

Le HD 4/10 Classic + est un nettoyeur haute pression professionnel léger, compact et facile à transporter. Avec son gabarit réduit, il s'adapte à tous les lieux d'utilisation. Il a été conçu en fonction des besoins des utilisateurs en matière de mobilité, de flexibilité et de fiabilité. Grâce à son faible poids, l'utilisateur peut facilement et confortablement le transporter et changer de site d'exploitation.

- **ÉQUIPEMENT STANDARD :**

Poignée-pistolet	9.751-376.0	
Lance inox de 600 mm	9.751-140.0	
Tuyau HP de 8 m, DN 6	9.751-474.0	
Power buse 25° (taille 25028)	5.765-282.0	
Rotabuse (028)	4.767-242.0	

DESCRIPTION	AVANTAGES
PROTECTION	
<ul style="list-style-type: none"> Moteur électrique professionnel - (2800 tr/min.) monophasé refroidi par air. 	<ul style="list-style-type: none"> Refroidissement optimum lors très travaux.
<ul style="list-style-type: none"> Protection électrique du moteur avec disjoncteur thermique. 	<ul style="list-style-type: none"> Arrêt du moteur en cas de surchauffe
POMPE HAUTE PRESSION	
<ul style="list-style-type: none"> Décompression automatique de la pompe 	<ul style="list-style-type: none"> Protection des composants de la pompe, du pistolet et du tuyau.
<ul style="list-style-type: none"> Pompe axiale à 3 pistons 	<ul style="list-style-type: none"> Faible encombrement et nombre réduit de pièces en mouvement : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fonctionnement silencieux ✓ Longévité élevée
ÉLÉMENTS DE CONFORT	
<ul style="list-style-type: none"> Accessoires professionnelles 	<ul style="list-style-type: none"> Flexible haute pression caoutchouc tressé métal, poignée pistolet et lance professionnelle, buse et rotabuse Pro
<ul style="list-style-type: none"> Conception très compacte et faible poids 	<ul style="list-style-type: none"> Excellente mobilité, gabarit réduit, il s'adapte à tous les lieux d'utilisation.
<ul style="list-style-type: none"> Stop total sur le nettoyeur 	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil s'arrête quand on relâche la poignée <ul style="list-style-type: none"> ✓ Réduction de la consommation d'énergie ✓ Longévité accrue de la machine
<ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement en position verticale et horizontale 	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilité sur tous les chantiers. Stabilité maximale en position horizontale lors des transports ou sur un échafaudage.
<ul style="list-style-type: none"> Stockage de tous les accessoires sur nettoyeur 	<ul style="list-style-type: none"> Pas de perte ou de recherche des accessoires. Ceux-ci sont à portés de main.
<ul style="list-style-type: none"> Guidon de transport ajustable et rétractable par simple pression d'un bouton 	<ul style="list-style-type: none"> S'adapte à tous les utilisateurs Réduction de l'encombrement lors du stockage.
<ul style="list-style-type: none"> Tambour enrouleur du flexible haute pression 	<ul style="list-style-type: none"> Protège le tuyau HP lors des transports et permet un rangement du flexible directement sur le nettoyeur.

