

Quadro 599 TST - NHP à eau froide



Scannez-moi
pour voir la
vidéo



DONNÉES TECHNIQUES	Quadro 599 TST
■ Pression maximale	165 bars
■ Pression de service	30 - 150 bars
■ Débit d'eau	10 l/min 600 l/h
■ Flexible HP 20 m	43416.1
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 3 12500
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D25035
■ Lance avec rotabuse	12425-035
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	230 V/ 14 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	3,3 kW
■ Poids sans avec enrouleur	63 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
Référence	61000.0
EAN code	40 12314 00774 9

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du Quadro 599 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Bac tampon de 10 l
- Aspiration direct de produits de nettoyage