

## Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ est pratique, mobile et polyvalent. Il fonctionne en position verticale et horizontale. Ce modèle est équipé en série d'une rotabuse.

### Equipement:

- Poignée-pistolet Easy Press
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression 10 m DN 6, 250 bars
- Lance 850 mm
- Buse triple (0°/25°/40°) .
- Rotabuse
- Système anti-vrillage
- Stop total

Référence: 1.520-142.0



### Caractéristiques techniques

Type de courant Ph /V/Hz	1/230/50
Débit l/h	500
Pression de service bar /MPa	150/15
Pression maximum (bar /MPa )	180/18
Temp. max. eau d'alimentation (Température max. eau (°C))	jusqu'à 60
Puissance raccordée (kW )	2,8
Poids (kg)	25,2
Dimensions (L x l x H) (mm)	380x360x930

## Détails

### Description

Le nettoyeur haute pression HD 5/15 C+ se démarque par sa mobilité, sa compacité et sa résistance. Son poids allégé et ses dimensions améliorées font du HD 5/15 C+ un compagnon tout-terrain, qui saura s'adapter à toutes les situations. La poignée sur l'avant de la machine permet un chargement et un transport aisés. Lorsque le guidon est rétracté, l'appareil se charge sans difficulté dans n'importe quel break ou utilitaire. Robuste, maniable et pratique, l'HD 5/15 C+ est idéal pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.

Pratique, il est équipé d'un dispositif d'enroulement du câble avec sangle de maintien, d'un guidon en aluminium réglable en hauteur et sans outils et d'un rangement sûr de la lance en position "parking" ou "transport". L'appareil est doté d'accessoires de qualité. La pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression sont en laiton offrant ainsi une grande résistance aux chocs et à la corrosion et par conséquent une longue durée de vie. L'habillage intégral antichoc protège la pompe haute pression et le moteur contre les dommages et les souillures.

---

### Equipements et avantages :

#### Mobile

La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport.

Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.

Structure compacte et poids réduit.

#### Flexible

Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale.

Dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l'appareil bénéficie d'une stabilité maximale.

Deux positions de rangement de la lance : une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.

Rangement multiples pour accessoires

Raccord fileté (M 18 x 1,5) permettant de ranger directement un nettoyeur de surfaces sur l'appareil.

Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.

Bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique.

#### Qualité

La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.

Grand filtre fin à eau, facilement accessible et servant à protéger la pompe des particules grossières.

Culasse en laiton haut de gamme.

---

## Accessoires optionnels

### Adaptateur

**Bague bicone complet**

Référence 4.424-004.0



### Brosse de lavage rotative

**Brosse de lavage rotatif**

Référence 4.762-560.0



**Brosse de lavage rotatif**

Référence 4.762-561.0



### Brosses de lavage à emboîter

**Brosse de lavage**

Référence 4.762-497.0



### Buse en carbure de bore

**Buse en carbone de bore 6mm**

En plus des jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure à revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.

Référence 6.415-084.0



### Buse spéciale canalisations

**Buse spéciale canalisations**

Buse de nettoyage de canalisations 16 mm avec filetage intérieur. Différentes directions de jet pour un nettoyage automatique, propre et écologique d'évacuations et de canalisations bouchées.

Référence 5.763-015.0



## Buse spéciale canalisations

### Buse spéciale canalisations

Buse de nettoyage de canalisations 30 mm avec filetage intérieur. Différentes directions de jet pour un nettoyage automatique, propre et écologique d'évacuations et de canalisations bouchées.

Référence 5.763-017.0



### Buse rotative de nettoyage de canalisations

Buse rotative de nettoyage des canalisations avec filetage intérieur et 4 jets rotatifs, permettant le nettoyage automatique, propre et écologique des évacuations et canalisations bouchées.

Référence 6.415-428.0



## Buses triples

Gicleur triple seulement pour remplaceme

Référence 4.767-195.0



## Clapet anti-retour

### Kit additionnel système anti-retour

Pour éviter l'arrivée de détergent dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. - Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C - testé selon IEC 60335-2-79 - dispositif de sécurité intégré contre les fuites

Référence 2.641-374.0



## Coupleur

### Raccords doubles

Raccords doubles en laiton permettant de raccorder et de rallonger les flexibles HP. Avec protection en caoutchouc. Raccord : 2 x M 22 x 1,5 m.

Référence 4.403-002.0



## Coupleur Geka

### Coupleur Geka avec manchon 1/2"

avec manchon

Référence 6.388-461.0



## Coupleur Geka

### Coupleur Geka avec manchon 3/4"

avec manchon

Référence 6.388-455.0



### Coupleur Geka 3/4"

avec filetage intérieur

Référence 6.388-473.0



## Crépine d'aspiration

### Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour

Crépine d'aspiration en laiton permettant d'aspirer dans les étangs, réservoirs, etc. Avec clapet anti-retour.

Référence 4.730-012.0



## Dispositif d'hydrosablage (sans buse)

### Dispositif d'hydrosablage avec réglage des quantités (sans buses)

Pour décaper, dérouiller et décalaminer plus facilement que jamais : Le dispositif d'hydrosablage Kärcher avec régulation du débit permet d'ajouter un agent de sablage au jet haute pression.

Référence 4.762-010.0



### Dispositif d'hydrosablage sans réglage des quantités (sans buses)

Pour décaper, dérouiller et décalaminer plus facilement que jamais : Le dispositif d'hydrosablage Kärcher permet d'ajouter un agent de sablage au jet haute pression. Sans réglage des quantités.

Référence 4.762-022.0



## Filtre fin à eau

### Filtre fin à eau, avec adaptateur

Filtre fin à eau, maillage 125 µm, 50 °C max. Protège l'appareil contre les particules se trouvant dans l'eau. Débit d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 3/4", avec adaptateur 1".

Référence 4.730-102.0



## Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6

### Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m

Long de 20 m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux. (Raccord fileté pour buse R 1/8).

Référence 6.390-028.0



## Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6

### Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m

Long de 30 m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux. (Raccord fileté pour buse R 1/8).



Référence 6.390-029.0

### Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 220 bar

Long de 20 m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux jusqu'à 220 bar. (Raccord fileté pour buse R 1/8).



Référence 6.390-030.0

## Flexibles spéciaux

### Flexible haute pression, 1,5 m DN 8, raccord pour tambour-enrouleur

Référence 6.388-886.0



## Injecteur RM-HP

### Kit additionnel injecteur détergent HD/H

Dosage du détergent en mode haute pression 3 - 5 %

Référence 3.637-170.0



## Jeu de buses spécifique pour injecteur RM - HP

### Jeu de buses spécifique pour N° 3.637-170.0

Pour HD 500 - 700 l/h. Composé d'un adaptateur buse + Power buse HP + raccord fileté

Référence 4.769-045.0



## Jeu de buses spécifiques pour l'appareil FR

### Jeu de buses pour nettoyeurs de surfaces (spécifique à la machine utilisée) 450 - 500 l/h

Jeu de buses spécifique à l'appareil comprenant Powerbuses et raccords filetés et garantissant le fonctionnement optimal des nettoyeurs HP Kärcher (de 450 à 500 l/h).

Référence 2.640-482.0



## Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage

### Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 035

Jeu de buses adapté à la machine utilisée avec buse d'hydrosablage et insert de buse. Garantit exclusivement le fonctionnement optimal du dispositif d'hydrosablage Kärcher 4.762-010.0/-022.0.

Référence 2.638-526.0



## Kit adaptation canon à mousse

### Kit additionnel buse mousse

Pour mettre en oeuvre, en les dosant, des agents moussants utilisés pour le nettoyage des sanitaires ou dans l'industrie alimentaire ou lorsqu'un temps d'action prolongé est requis, se monte sur la lance à la place de la buse HP.



## Kit adaptation canon à mousse

Référence 2.637-926.0

### Lance

#### Lance, 250 mm, non pivotante

Lance 250 mm en acier inoxydable. Avec raccord fileté manuel. Non pivotante.

Référence 4.760-667.0



### Lance coudée

#### Lance coudée nettoyage des toilettes et des rigoles

Lance en acier inoxydable avec insert de buse servant au nettoyage des toilettes et des rigoles. Coudée pour le nettoyage efficace et hygiénique des rigoles et toilettes.



Référence 4.760-073.0

### Lance double

#### Lance double 960 mm

Lance double 960 mm pour réglage en continu de la pression de travail, directement sur la poignée tout en conservant un débit maximal. Convient à un usage agricole (par exemple, pour le nettoyage des étables).



Référence 6.394-665.0

### Lance spéciale pour nettoyage des châssis

#### Lance pour le nettoyage des châssis

Lance de nettoyage des châssis en acier inoxydable permettant de nettoyer de manière efficace et aisée le châssis et les ailes des véhicules. Sans buse HP.



Référence 4.760-245.0

### Lances

#### Anti-vibration lance

Référence 6.415-951.0



### Lances orientables

#### Lance, 850 mm, pivotante, ergonomique.

Lance 850 mm en acier inoxydable (raccord fileté manuel) avec poignée ergonomique garantissant une manipulation et une isolation optimales. Pivotante sur 360° sous pression.



Référence 4.760-663.0

#### Lance, 600 mm, pivotante, ergonomique.

Lance 600 mm en acier inoxydable (raccord fileté manuel) avec poignée ergonomique garantissant une manipulation et une isolation optimales. Pivotante sur 360° sous pression.



Référence 4.760-664.0

## Lances orientables

### Lance, 1 050 mm, pivotante, ergonomique.

Lance 1 050 mm en acier inoxydable (raccord fileté manuel) avec poignée ergonomique garantissant une manipulation et une isolation optimales. Pivotante sur 360° sous pression.

Référence 4.760-660.0



### Lance, 1 550 mm, pivotante, ergonomique.

Lance 1 550 mm en acier inoxydable (raccord fileté manuel) avec poignée ergonomique garantissant une manipulation et une isolation optimales. Pivotante sur 360° sous pression.

Référence 4.760-661.0



### Lance, 2 050 mm, pivotante, ergonomique.

Lance 2 050 mm en acier inoxydable (raccord fileté manuel) avec poignée ergonomique garantissant une manipulation et une isolation optimales. Pivotante sur 360° sous pression.

Référence 4.760-662.0



## Limiteur de courant de démarrage

### Limiteur de courant de démarrage

Pour réduire l'intensité de démarrage en courant monophasé et protéger le fusible secteur.

Référence 2.637-495.0



## Longlife 400

### Tuyau flexible haute pression DN 6, 10 m

Avec raccord AVS breveté dans le pistolet (rotatif)

Référence 6.391-882.0



### Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.

Référence 6.391-351.0



## Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités

### Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords

Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).

Référence 6.390-178.0





## Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités

### Tuyau flexible haute pression DN 6, 10 m

Avec articulation tournante, 2 x M 22 x 1,5

Référence 6.391-883.0



### Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, rallonge

Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.


Référence 6.391-354.0



### Flexible haute pression Longlife 400, 15 m, DN 8, avec articulation rotative

Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.

Référence 6.389-709.0



### Flexible haute pression Longlife 400, 30 m, DN 8, y compris coupleur rotatif

Avec articulation tournante, 2 x M 22 x 1,5

Référence 6.390-294.0



## Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités

### Tuyau flexible haute pression denrée d'a

Flexible haute pression Longlife pour le secteur alimentaire. Couche extérieure résistante aux graisses animales, ne déteint pas. A articulation rotative, 2 x M 22 x 1,5

Référence 6.391-864.0



### Flexible haute pression qualité alimentaire 400 bar, 20 m, DN 8, y compris coupleur rotatif

Flexible haute pression Longlife pour le secteur alimentaire. Couche extérieure résistante aux graisses animales, ne déteint pas. A articulation rotative, 2 x M 22 x 1,5

Référence 6.391-887.0



## Nettoyeur de surfaces FR 30

### FR 30

Référence 2.642-997.0



## Nettoyeur de surfaces FR 30 Me

### Nettoyeur de surfaces FR 30 ME

Nettoyeur de surfaces résistant à l'eau chaude en acier inoxydable, double roulement en céramique, roulettes pivotantes ne laissant pas de traces et raccord intégré pour flexible d'aspiration. Idéal pour le nettoyage intérieur, par exemple, dans l'industrie alimentaire

Référence 2.640-355.0



## Nettoyeur de surfaces FRV 30 ME

### FRV 30 ME

Référence 2.642-911.0



## Nettoyeur de surfaces Venturion

### Nettoyeur de surfaces aspirant FRV 30

Le nettoyeur de surfaces aspirant FRV 30 permet de nettoyer les sols et les murs sans éclaboussure et sans trace tout en aspirant les eaux usées.

Référence 2.642-999.0



## Poignée-pistolet HP Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)

### Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip

Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.

Référence 4.775-463.0



## Poignées-pistolets

### Poignée pistolet haut de gamme

Référence 4.775-823.0



## Porte-buse à bille

### Porte-buse à bille


Porte-buse à bille permettant de passer aisément du jet crayon au jet plat et pour passer en basse pression à l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté. Sans insert de buse. (Powerbuses adaptées à la machine utilisée à commander séparément)

Référence 4.764-012.0



## Power buse angle de jet 25°

Référence 2.884-521.0



## Prise d'eau

### Tuyau d'alimentation en eau

DN 13 R1"/R 3/4" - jusqu'à 30 °C

Référence 4.440-038.0



### Tuyau d'alimentation en eau

DN 19 R1"/R 3/4" - jusqu'à 85°C - pour mode aspiration

Référence 4.440-207.0



## Raccord

### Raccord pour buses/Raccords filetés

Raccord pour buses/raccords filetés servant à fixer les buses haute pression et les accessoires directement sur la poignée pistolet (avec raccord pour buse fileté). Raccords : 1x M 22 x 1,5 et 1x M 18 x 1,5.

Référence 4.402-022.0



## Raccord rapide

### Raccord rapide complet

Référence 6.401-458.0



### Mamelon enfichable

Référence 6.401-459.0



## Rinnenreiniger

### Kit additionnel nettoyant ◆ gouttières

Référence 2.642-305.0



## Rotabuse

### Rotabuse 35

La rotabuse avec jet crayon rotatif permet de bénéficier d'un nettoyage 10 fois plus puissant. La buse en céramique et la bague garantissent une durée de vie maximale. Autres données de référence : Max. 180 bar, 18 MPa, 60 °C.

Référence 4.767-022.0



## Standard

### **Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS dans le pistolet**

Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Autres données de référence : DN 6/155 °C/250 bar.

**Référence 6.391-238.0**



### **Flexible haute pression, 10 m DN 6, 300 bar, avec raccord poignée-pistolet AVS**

avec raccord AVS breveté dans le pistolet (rotatif) et vissage manuel. M 22 x 1,5 avec protection anti-plier. DN 6/155°C/300 bar

**Référence 6.391-875.0**



## Standard avec raccord à visser aux deux extrémités

### **Flexible haute pression, 10 m DN 8, 315 bar, rallonge**

**Référence 6.391-342.0**



### **Flexible haute pression 30 m, DN 8, y compris coupleur rotatif**

Avec articulation tournante, 2 x M 22 x 1,5

**Référence 6.390-293.0**



## Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables

### **Tambour-enrouleur automatique, 20 m, peint**

Tambour-enrouleur automatique en plastique. Support en acier peint. Convient aux flexibles HP 20 m.

**Référence 2.639-919.0**



### **Support pivotant pour enrouleur**

Support pivotant permettant de fixer l'enrouleur automatique au mur. Garantit un rayon d'action et une flexibilité maximum au flexible HP. Pivotant à 120°. En acier galvanisé.

**Référence 2.639-931.0**



## Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables

### Tambour-enrouleur automatique, 20 m, acier inoxydable

Tambour-enrouleur automatique en acier inoxydable. Convient aux flexibles HP 20 m.

Référence 6.391-421.0



### Kit additionnel tambour enrouleur avec revêtement

En acier avec revêtement par pulvérisation, 20 m.

Référence 6.392-975.0



### Kit additionnel tambour enrouleur

En acier inoxydable, 20 m.

Référence 6.392-965.0

