

Les quadro de puissance moyenne



Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre avec une large bande en caoutchouc plein




Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable et 20 m de flexible HP à tresse métallique (899 TS T: 15 m avec raccord tournant intégré)



Câble d'alimentation de 7,5 m avec dispositif d'enroulement (599 TS T: 5 m)



Logements pour pistolet Marche/Arrêt de sécurité, rotabuse et lance à jet plat



Vanne de détergent



Béliers avant et arrière

Caractéristiques techniques

quadro 599 TS T

N° de réf.	40.431
Pression de service, à réglage progressif	30-150 bars / 3-15 MPa
Surpression admissible	165 bars / 16,5 MPa
Débit d'eau	10 l/min (600 l/h)
Alimentation en eau chaude	max. 60 °C
Contenance du Réservoir à eau	10 l
Hauteur d'aspiration	2,5 m
Taille de la rotabuse	035 ●
Taille de la buse à jet plat	20035 ●
Vitesse du moteur	1.400 t/min
Puissance électrique connectée	230 V, 14 A, 50 Hz
Puissance absorbée	3,3 kW
Puissance restituée	2,4 kW
Poids	62 kg
Encombrement en mm (L x l x H)	780 x 395 x 870

Equipement

N° de réf.

Système Total-Stop temporisé	●	
Coupe-circuit automatique	●	
Réservoir à eau	●	
Aspiration de produits additifs	●	
Tambour-enrouleur avec 20 m de flexible HP, DN 6	●	
Tambour-enrouleur avec 15 m de flexible HP, DN 8	●	
Flexible HP à tresse métallique, 20 m DN 6	●	43.416 1
Flexible HP à tresse métallique, 15 m DN 8	●	
Pistolet Marche/Arrêt de sécurité 'Midi'	●	12.160
Rotabuse avec tube en acier inoxydable	●	46.150
Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable	●	12.392 2-M20035
Frein d'immobilisation	●	
Filtre d'entrée d'eau	○	13.300 3

● Equipement de série ○ Option ● Code couleur pour la taille des buses