

Série K 2000 - Nettoyeur haute pression à eau froide



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES	K 2160 TS(T)	K 2195 TS(T)
■ Pression de service réglable	30 - 140 bars	30 - 170 bars
■ Débit d'eau	11 l/min 660 l/h	8 l/min 480 l/h
■ Flexible HP de 15 m (avec enrouleur)	48015	48015
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	43416	43416
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 4 12525	Starlet 4 12525
■ Lance rotabuse buse réglable Vario-Jet	12438-042 12433-042	12438-03 12433-03
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	230 V/ 14 A/ 50 Hz	230 V/ 14 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	3,2 kW	3,2 kW
■ Poids sans avec enrouleur	39 kg 40 kg	39 kg 40 kg
■ Système Total Stop	✓	✓
N° de réf. EAN code sans enrouleur (TS)	60401.0 40 12314 30056 7	60405.0 40 12314 30064 2
N° de réf. EAN code avec enrouleur (TST)	60402.0 40 12314 30057 4	60406.0 40 12314 30065 9

Conseils d'utilisation

- L'appareil doit fonctionner en position couchée
- En cas d'utilisation d'une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé
- Alimentation d'eau minimale = débit d'eau du NHP

Points forts

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox