

**604009ADH****NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE AUTOADHESIF 50mm  
L.3000mm**

Le nez de marche plat WACCESS® diminue les risques de chute dans les escaliers. Antidérapant et souple, il garantit la finition des marches en bois ou béton en assurant un meilleur appui au pied.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 604009ADH

**Couleurs principales** : jaune, rouge, bleu clair, vert pomme, marron, gris, noir

**Environnement** : Intérieur

**Matière** : COMPOUND VINYLIQUE

**Format** : Nez de marche plat

**Mode de pose** : Auto-adhésif

**Liste des produits associés** : 801539

**Composants produit** : Nez de marche + adhésif int

**Type de produit** : Nez de marche souple adhésivé

**Rail pré-percé** : Non

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Poids net (kg)** : 2.94

**Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone

**Résistance produits chimique** : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)



Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539

**DIMENSIONS**

**Dimensions (L\*I\*H en mm)** : 3 m x 50 mm

**Épaisseur (mm)** : 3

**Largeur antidérapant (mm)** : 50

**Longueur (mm)** : 3000

**NORMES APPLICABLES**

Nez de marche

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
604009GADH	NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE AUTOADHESIF 50mm L.3000mm GRIS	3664336059599	Gris
604009NADH	NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE AUTOADHESIF 50mm L.3000mm NOIR	3664336059612	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
604009GADH	10	Pièce
604009NADH	10	Pièce



## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39042200	2.94	Carton 3050 x 120 x 145 mm

### DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,  
Etablissements recevants du public  
(ERP)

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
ANTIDERAPANTS ET NEZ DE  
MARCHE

### USAGE



Intérieur

## TEXTE DE LOI

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :

Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).

Être non glissants.