



LASER À LIGNE



Précision: 3mm/10m, Lignes laser: H 1x100°, V 1x100° Rouge, Batterie: Li-ion, Aimants intégrés, Mode récepteur

Caractéristiques principales

Précision	3mm / 10m
Plage (avec récepteur)	15m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Batteries	Li-ion 1000mAh, 3,7V
Connecteur d'alimentation CA	✓
Nivellement	Nivellement pendule

Batteries et alimentation

Batteries	Li-ion battery 1000mAh, 3,7V
Connecteur d'alimentation CA	USB-C
Autonomie (avec toutes les diodes allumées)	+/- 12h

PxLxH appareil	55 x 55 x 95 mm
Poids de l'appareil	0,22 kg
DxWxH box	95 x 125 x 225 mm
Weight box	0,5 kg

Caractéristiques détaillées

Fonction Scan	✗
Fonction Tournant	✗
Fonction d'inclinaison	✗
Plage de nivellement automatique	±4°
Fonction Pente	Manuel
Vis intégré pour trépied	1/4"
Verrouillage du pendule (pour pente manuelle)	✓
Sécurité transport du pendule	✓
Nombre de diodes laser	1
Classe de laser	Class 2 - 630-670NM - <1mW
Couleur des faisceaux laser	Rouge
Nombre de lignes horizontales	1
Nombre de lignes verticales	1
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP54