

Référence article	0 601 065 401
EAN	4053423303292
1 batterie GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Clip de plafond DK 20 Professional 1 608 M00 C4C	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Platine de mesure laser	✓
Poche	✓
Support universel LB 10 Professional	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier

Bâtiment Électriciens
Construction métallique
Plomberie, chauffage et
climatisation Menuisiers et
charpentiers

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	12,0 V
Diode laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Température de service	-10 – 40 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Plage de travail, valeur	30 m
Portée	rayon jusqu'à 30 m
Plage de travail avec récepteur, valeur	100 m
Portée avec cellule de réception	rayon jusqu'à 100 m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Temps de nivellement	4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP65 (sauf la batterie ou l'adaptateur piles)
Alimentation	Batterie Lithium-Ion 12 V 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max.	6 h (Li-Ion) et 4 h (4 piles AA) en mode 3 lignes
Filetage du trépied	1/4", 5/8"
Poids env.	0.96 kg
Couleur ligne laser	vert
Projection	3 lignes à 360°
Cellules de réception compatibles	LR 7



Information Ventes

Positionnement

- Laser lignes 12V robuste et intuitif pour des alignements sans effort

Avantage utilisateur

- La grande solidité obtenue grâce au boîtier à renfort en caoutchouc et à l'indice de protection IP65 garantit une grande fiabilité dans des conditions de travail les plus rudes
- Possibilité de pilotage mains libres des 3 lignes laser sur 360° à partir de l'application Levelling Remote pour un travail plus précis et plus rapide
- La possibilité d'utiliser au choix une batterie Lithium-Ion de 12V et des piles alcalines AA permet de travailler de façon ininterrompue, sans perdre de temps du fait d'une batterie déchargée

