

PACK PRO NIVEAU LASER ROTATIF SIMPLE PENTE - FAISCEAUX VERTS – USB-C

2ND ŒUVRE – ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
MÉTALLIER-SERRURIERS-TUYAUTEURS-
ÉLECTRICIENS-TERTIAIRE

RÉSISTANT :

- Tête protégée antichoc et vitrée
- Renfort caoutchouc aux 4 coins du laser

PRATIQUE :

- Compact
- Large poignée pour une excellente prise en main
- Filetage 5/8"

COMPLET

- Marche/Arrêt
- Tilt : alerte si le laser est bousculé et est hors de la plage de nivellement
- Mode manuel
- Mise à niveau automatique Horizontale, verticale, aplomb haut et bas ou double équerrage
- Vitesse de rotation : Point-150-300-600 tpm
- Balayage : 10°-45°-90°
- L'atout en + : possibilité de régler par la télécommande

Couleur du faisceau	VERT
Portée (avec cellule de détection)	40 - 600 m
Précision Horizontale	1,5 mm @ 30 m
Aplomb	Haut-Bas
Plan	Horizontal / Vertical
Pente	Simple
Temps d'utilisation	40 heures
Temps de charge	60 minutes (peut être utilisé pendant la charge)
Alimentation	USB-C
Indice IP	IP 66

USB



Livré avec cellule de détection numérique, bride de cellule, 4 piles AA, ,
câble USB-C, prise murale, télécommande, support mural, coffret
TSTAK grande capacité
+1 pige DE0737-XJ + 1 trépied à colonne DE0735-XJ (OFFERT)

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

CELLULE NUMÉRIQUE

LARGE PLAGE DE RÉCEPTION DE 12 CM

Pour une lecture facile du faisceau

ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ

Pour une meilleure visibilité même de loin

AIMANTS PUISSANTS

Pour fixation sur rail, cornières métal, support mural

FONCTION 0 SET

Tarage de la référence n'importe où sur la fenêtre de réception

- Affichage digitale millimétrique de vos écarts de nivellement
- 4 niveaux de précision (de +/- 1 mm à +/- 10 mm) pour s'adapter à tous vos travaux : des travaux les plus précis (calage fin en métallerie) jusqu'au terrassement
- Signaux sonores et lumineux (avec flèches) : sons puissants et LED grande distance pour alignements
- Résistance au choc 1 m 50 sur une dalle en béton
- IP66
- Alimentation 2 piles AA



SUPPORT MURAL

Utilisation en vertical comme horizontal.

Permet de se caler très rapidement sur une cornière

DCLE15221GL-QW

5 054 905 336 288