



AIDE AU CHOIX



Automatismes pour
portes battantes

Répondre aux questions - Calculer son score

S'orienter sur une solution adaptée à son besoin

| | A | B | C | D | E |
|--|---|---|---|---|-----|
| A Quelle est la largeur de chaque vantail ? (1) | | | | | |
| de 700 à 1100 mm | | | | | → 1 |
| de 700 à 1600 mm | | | | | → 2 |
| B Quel est le type de porte à équiper ? | | | | | |
| Porte intérieure de bureau ou de logement, ou porte en verre | | | | | → 1 |
| Porte d'accès extérieur au bâtiment ou soumise à de fortes contraintes (fort trafic, vent, dépressions, surpressions) | | | | | → 2 |
| DAS résistant au feu | | | | | → 3 |
| DAS " désenfumage " amenée d'air frais | | | | | → 4 |
| C Quel type de montage voulez-vous mettre en place ? | | | | | |
| Montage "poussant" avec bras compas ou bras à glissière : installation côté opposé aux paumelles, l'opérateur sur le dormant (2) | | | | | → 1 |
| Montage "tirant" avec bras à glissière anti-vandalisme : installation côté paumelles, l'opérateur sur le dormant | | | | | → 2 |
| D En cas de coupure de courant : | | | | | |
| La porte doit se fermer automatiquement (fonction ferme-porte) | | | | | → 1 |
| La porte doit s'ouvrir automatiquement (amenée d'air frais, désenfumage) | | | | | → 2 |
| La porte est totalement libre, reste dans sa position initiale, opérateur débrayé | | | | | → 3 |
| E En cas de coupure de courant, la porte reste accessible aux personnes en situation de handicap | | | | | |
| Oui | | | | | → 1 |
| Non | | | | | → 2 |
| Total de votre score | | | | | |

ATTENTION : Les applications décrites ci-dessus sont les plus courantes. Pour toute autre application, consultez DORMA. Ajustez votre choix selon les informations fournies. Le coloris de base proposé est la finition argent. Coloris de palette RAL sur demande. ED 100/250 et PORTEO sont au design Contur. (1) La largeur et le poids du vantail sont à pondérer. Poids maxi pour l'ED 100 : 100 Kg, l'ED 250 : 250 Kg et pour PORTEO : 100 Kg. (2) Montant poussant avec bras à glissière, largeur maxi du vantail - ED 100 : 950 mm et ED 250 : 1.250 mm. ATTENTION : en fonction « ferme-porte », ce type de montage génère automatiquement une perte de puissance de 30 % à la fermeture. **NE JAMAIS installer l'opérateur sur la façade extérieure du bâtiment.**

| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ED 100 montage poussant, bras compas / glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | PORTEO livré complet (bras à glissière, capot 1 vantail, plaque de montage) |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ED 100 bras à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ED 100 bras à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | PORTEO livré complet (bras à glissière, capot 1 vantail, plaque de montage) |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, carte " Full Energy " |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, carte " Full Energy " |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS, carte " Full Energy " |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, carte " Full Energy " |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, carte " Full Energy " |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS, carte " Full Energy " |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ED 100 bras à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ED 100 bras à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ED 250 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ED 100 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ED 250 bras à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ED 250 bras à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | PORTEO livré complet (bras à glissière, capot 1 vantail, plaque de montage) |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | PORTEO livré complet (bras à glissière, capot 1 vantail, plaque de montage) |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ED 250 bras compas à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, carte " Full Energy " |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ED 250 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS, carte " Full Energy " |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ED 250 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, carte " Full Energy " |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ED 250 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS, carte " Full Energy " |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ED 250 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ED 250 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ED 250 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ED 250 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ED 250 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ED 250 bras compas ou à glissière, capot Standard 1 vantail / Vario 2 vantaux, Module DAS 12-240 + Kit joues DAS |

En cas de bloc **porte à deux vantaux** sans recouvrement, prévoir le capot Vario. En cas de bloc porte à deux vantaux avec feuillure de recouvrement, **utiliser le capot VARIO + le selecteur de fermeture ESR** pour entraxe paumelles de 1450 à 3200 mm.

N.B. La configuration n'est pas applicable, si non représentée ci-dessus.