

IM90CI LITHIUM PACK



APPLICATIONS

- Liteaux
- Charpente bois / Ossature bois
- Bardage
- Pose de montants
- Voliges
- Toiture terrasse
- Panneaux de couverture
- Lames de plancher
- Panneaux
- Coffrage
- Terrasse bois
- Emballage

SÉCURITÉ



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur de structure autonome 34° clous en bande papier 50 à 90 mm

LE PLUS PRODUIT

Cloueur à gaz dernière génération avec technologie Lithium haute performance et système Start & Go®

AVANTAGES

- Start & Go® : jusqu'à 25 % de tirs en plus
- Témoin de capacité : indique rapidement le niveau de gaz et de charge de la batterie
- Batterie Lithium à chargement rapide : jusqu'à 13 000 tirs par charge complète (1h30)
- Système d'injection électronique breveté pour une utilisation jusqu'à -15°C, sans perte de productivité
- Très bon ratio poids / puissance
- Palpeur "agressif" 5 broches pour clouer dans les endroits exigus
- Réglage d'enfoncement facile, sans outil

GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur IM90Ci + 8 packs 2500 clous 2,8X70 crantés	Boîte carton	1	054441
Cloueur IM90Ci + 1 pack 2500 clous 2,8X70 crantés	Boîte carton	1	054442
Cloueur IM90CI + 20 packs 2500 2,8X70 crantés	Boîte carton	1	054443
Cloueur IM90Ci + 5 packs 2500 clous 2,8X70 crantés	Suremballage carton	1	054485
Cloueur IM90Ci + 5 packs 2500 clous 2,8X75 crantés	Suremballage carton	1	054486
Cloueur IM90CI + 10 packs 2500 2,8X70 crantés	Suremballage carton	1	054654

CONSOMMABLES



CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142005
	2,8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142011
	2,8 mm	63 mm	Lisse	3	Tête pleine	3750	142010
	2,8 mm	70 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142016
	2,8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142018
	2,8 mm	75 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142017
	2,8 mm	80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142021
	3,1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142029
	3,1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142036
	3,1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142035



CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Extérieur protégé, classe de service 2

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142007
	2,8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142013
	3,1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142030
	3,1 mm	80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142052
	3,1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142037
	3,1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	⚠ 142038



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142000
	2,5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142001



CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142014
	2,8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142020
	3,1 mm	90 mm	Semi cranté	2	Tête pleine	2500	142071



CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,8 mm	51 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142045
	2,8 mm	63 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142047
	2,8 mm	70 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142048
	3,1 mm	90 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142053



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,8 mm	55 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142080



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm

Extérieur protégé, classe de service 2

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142100
	2,8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142102
	2,8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142104



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2,8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142101
	2,8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142103
	2,8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142105

ACCESOIRES



Eurocode 013211
Ensemble palpeur bardage
IM90i / Ci



Eurocode 900505
Adaptateur secteur 220v /
12V



Eurocode 900507
Adaptateur de voiture



Eurocode 013224
Ensemble magasin STD
IM90i / Ci



Eurocode 013256
Ensemble embout palpeur
bard. IM90i / Ci



Eurocode 013225
Ensemble magasin long
IM90i / Ci



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE &
PULSA 300 ml



Eurocode 018881
Chargeur de batterie
IMPULSE Lithium



Eurocode 018880
Batterie IMPULSE Lithium



Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE /
PULSA



Eurocode 401482
Huile IMPULSE



Eurocode 013223
Ensemble palpeur polytuile
IM90i / Ci



Eurocode 300348
Blister 1 cartouche IM90i / Ci



Eurocode 013221
Ensemble palpeur languette
IM90i / Ci

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	13000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Puissance	105 J
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Capacité magasin	47 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 -
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	50-90 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	138 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	96 dB(A)