IM90CI LITHIUM PACK

DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur de structure autonome 34° clous en bande papier 50 à 90 mm

LE PLUS PRODUIT

Cloueur à gaz dernière génération avec technologie Lithium haute performance et système Start & Go®

AVANTAGES

- Start & Go® : jusqu'à 25 % de tirs en plus
- Témoin de capacité : indique rapidement le niveau de gaz et de charge de la batterie
- Batterie Lithium à chargement rapide : jusqu'à 13 000 tirs par charge complète (1h30)
- Système d'injection électronique breveté pour une utilisation jusqu'à -15°C, sans perte de productivité
- Très bon ratio poids / puissance
- Palpeur "agressif" 5 broches pour clouer dans les endroits exigus
- Réglage d'enfoncement facile, sans outil

APPLICATIONS

- Liteaux
- Charpente bois / Ossature bois
- Bardage
- Pose de montants
- Voliges
- Toiture terrasse
- Panneaux de couverture
- Lames de plancher
- Panneaux
- Coffrage
- Terrasse bois
- Emballage

SÉCURITÉ

GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur IM90Ci + 8 packs 2500 clous 2,8X70 crantés	Boîte carton	1	054441
Cloueur IM90Ci + 1 pack 2500 clous 2,8X70 crantés	Boîte carton	1	054442
Cloueur IM90CI + 20 packs 2500 2,8X70 crantés	Boîte carton	1	054443
Cloueur IM90Ci + 5 packs 2500 clous 2,8X70 crantés	Suremballage carton	1	054485
Cloueur IM90Ci + 5 packs 2500 clous 2,8X75 crantés	Suremballage carton	1	054486
Cloueur IM90CI + 10 packs 2500 2,8X70 crantés	Suremballage carton	1	054654

CONSOMMABLES

CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2,8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142005
2,8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142011
2,8 mm	63 mm	Lisse	3	Tête pleine	3750	142010
2,8 mm	70 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142016
2,8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142018
2,8 mm	75 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142017
2,8 mm	80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142021
3,1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142029
3,1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142036
3,1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142035

CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Extérieur protégé, classe de service 2

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2,8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142007
2,8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142013
3,1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142030
3,1 mm	80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142052
3,1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142037
3,1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	⚠ 142038

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)

Extérieur , classe de service 3

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2,5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142000
2,5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142001

CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)

Extérieur , classe de service 3

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2,8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142014
2,8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142020
3,1 mm	90 mm	Semi cranté	2	Tête pleine	2500	142071

CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2,8 mm	51 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142045
2,8 mm	63 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142047
2,8 mm	70 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142048
3,1 mm	90 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142053

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
2,8 mm	55 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142080

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm
Extérieur protégé, classe de service 2

	Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
	2,8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142100
	2,8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142102
	2,8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142104

CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2
Extérieur , classe de service 3

	Diamètre de tige	Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Type de tige	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Type de tête	Quantité	Eurocode
	2,8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142101
	2,8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142103
	2,8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142105

ACCESSOIRES

Eurocode 013211
Ensemble palpeur bardage IM90i / Ci

Eurocode 900505
Adaptateur secteur 220v / 12V

Eurocode 900507
Adaptateur de voiture

Eurocode 013224
Ensemble magasin STD IM90i / Ci

Eurocode 013256
Ensemble embout palpeur bard. IM90i / Ci

Eurocode 013225
Ensemble magasin long IM90i / Ci

Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE & PULSA 300 ml

Eurocode 018881
Chargeur de batterie IMPULSE Lithium

Eurocode 018880
Batterie IMPULSE Lithium

Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE / PULSA

Eurocode 401482
Huile IMPULSE



Eurocode 013223
Ensemble palpeur polytuile IM90i / Ci

Eurocode 300348
Blister 1 cartouche IM90i / Ci

Eurocode 013221
Ensemble palpeur languette IM90i / Ci

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	13000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Puissance	105 J
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Capacité magasin	47 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 -
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	50-90 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	138 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	96 dB(A)