

M18 FHX-O | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™



- Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
- Jusqu'à 125 trous de 10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmâchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).

Force de frappe (J) (EPTA)	2.5
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 4800
Max. perçage bois / acier / béton (mm)	28/ 13/ 26
Vibrations perçage (m/s ²)	12.9
Vibration de burinage (m/s ²)	14.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478887

M18 FPD2-OX | M18 FUEL™ Perceuse à percussion



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Conception extrêmement compacte de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550 / 0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13
Max. perçage bois / acier / brique (mm)	89 / 16 / 16
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 32,000
Couple max (Nm)	135
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933464263

M18 FID2-OX | M18 Fuel™ Visseuse à chocs 1/4" Hex



- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces restreints
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles

Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600
Cadence de frappe (Cps/min)	1200/3400/4300/0-4300
Réception	1/4" Hex
Couple max (Nm)	119/176/226/0-226
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933464087



M18 ONEFSAG125XB-0X | M18 FUEL™ ONE-KEY™ Meuleuse d'angle 125 mm



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
- Poignée latérale anti-vibration

Vitesse à vide (tr/min) 8500

Frein Oui

Protection anti-kickback Oui

Type de bouton Interrupteur Coulissant

FIXTEC™ Oui

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box

Réf 4933478433

M18 HB5.5 | Batterie Milwaukee® M18 HB5.5 High Output™ 5.5Ah



- La nouvelle batterie 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale
- Jusqu'à 50% de surchauffes en moins par rapport aux autres batteries Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande pour pousser toujours plus loin les limites du sans fil
- La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ permet de remplacer complètement une machine filaire sur le chantier avec une autonomie sans précédent
- Nouvelle construction de la batterie pour une résistance optimale aux conditions de chantier

Capacité batterie (Ah)	5.5
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	130 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	115 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	60 min
Temps de chargement chargeur M1418C6	125 min
Poids (kg)	1.1
Réf	4932464712

M18 HB3 | Batterie Milwaukee® M18 HB3 High Output™ 3Ah



- La nouvelle batterie 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale
- Jusqu'à 50% de surchauffes en moins par rapport aux autres batteries Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande pour pousser toujours plus loin les limites du sans fil
- La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ permet de remplacer complètement une machine filaire sur le chantier avec une autonomie sans précédent
- Nouvelle construction de la batterie pour une résistance optimale aux conditions de chantier

Capacité batterie (Ah)	3.0
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	75 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	65 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	36 min
Temps de chargement chargeur M1418C6	70 min
Poids (kg)	0.7
Réf	4932471069

M12-18 FC | M12™ M18™ chargeur rapide



- Universel, le nouveau chargeur rapide recharge toutes les batteries M18™, M14™ et M12™ RELITHIUM-ION™.
- Chargeur ventilé avec gestion individuelle de la recharge de chacune des cellules.
- Recharge séquentiellement : première batterie, première chargée, pas de perte de temps.
- Rapide, batterie rechargée à 100 % : M12™ 2.0 Ah/ = + 28 min, M12™ 4.0 Ah/ = + 57 min, M18™ 2.0 Ah/ = + 26 min, M18™ 4.0 Ah/ = + 47 min, M18™ 5.0 Ah/ = + 59 min

Port de charge	1 x M12™, 1 x M18™
Type de chargement	Séquentiel
Type d'alimentation	AC
Fixation murale	✓
Réf	4932451079