

## Ensemble de 2 machines

### MEU029J

(SP6000 + 4351FCT)

**L'ensemble indispensable des cuisinistes, agenceurs et professionnels de la pose. Rail de délignage non compris.**

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards Contient la scie plongeante SP6000 et la scie sauteuse 4351FCT Combiné idéal pour les aménageurs d'intérieurs, les cuisinistes etc. Inclinaison de -1° à 48° avec butées à 0°, 22,5° et 45°, position d'incisage pour des coupes sans éclats dessus ni dessous La 4351FCT est une scie sauteuse puissante, précise et rapide, dont les lames se changent sans outil ; 4351FCT - Scie sauteuse 720 W ; SP6000 - Scie plongeante 1300 W Ø 165 mm

## Ensemble de machines



**Scie sauteuse 720 W  
4351FCTJ**



**Scie plongeante  
SP6000J**

# Scie sauteuse 720 W

## 4351FCTJ

720 W

**Performante et confortable, sa poignée à pommeau offre une grande maniabilité. Référence du jeu de charbon : 191962-4.**

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Vibrations réduites (système anti-vibrations). Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance nominale                         | 720 W                        |
| Longueur de course                         | 26 mm                        |
| Plage de biseau (à gauche)                 | 0 - 45 °                     |
| Capacité max. de coupe en bois (90 °)      | 135 mm                       |
| Capacité de coupe en acier (90 °) max.     | 10 mm                        |
| Action rotative                            | ✓                            |
| Cordon d'alimentation                      | 2,5 m                        |
| Niveau de puissance sonore ( $L_{wa}$ )    | 96 dB(A)                     |
| Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ ) | 88 dB(A)                     |
| Incertitude de bruit (facteur K)           | 3 dB(A)                      |
| Niveau de vibration, découpe de tôle       | 4,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Poids sans câble                           | 2,5 kg                       |
| Dimensions du produit (L x l x H):         | 271 x 73 x 187 mm            |
| Puissance de sortie maximale               | 700 W                        |
| Coups par minute (SPM)                     | 800 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Plage de biseau (à droite) max.            | 0 - 45 °                     |

### AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- 3 paramètres rotatifs
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser



# Scie plongeante

## SP6000J

1 300 W - Ø 165 mm

La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement. Référence des charbons CB-303 : 191963-2.

Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné. Sécurité anti-basculement pour coupes biaisées. Réglages faciles sans outil. Repères gradués pour un réglage précis.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance nominale                               | 1300 W                        |
| Vitesse à vide max                               | 2200 - 6400 min <sup>-1</sup> |
| Max. Profondeur de coupe à 90 °                  | 56 mm                         |
| Profondeur de coupe à 48 ° max.                  | 38 mm                         |
| Max. Profondeur de coupe à 45 °                  | 40 mm                         |
| Diamètre de la lame                              | 165 mm                        |
| Support (diamètre de l'arbre)                    | 20 / 30 mm                    |
| Cordon d'alimentation                            | 4,0 m                         |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )    | 103 dB(A)                     |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 95 dB(A)                      |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                       |
| Poids sans câble                                 | 4,1 kg                        |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 341 x 225 x 250 mm            |
| Plage de biseau (à droite) max.                  | -1 - 48 °                     |
| Frein mécanique                                  | ✓                             |

### AVANTAGES PRODUITS

- Compatible avec le rail de guidage pour des coupes plus précises
- Coupe haute précision pour un fini miroir sans écharde
- La commande de vitesse électronique maintient une vitesse constante sous charge pour une coupe de qualité plus lisse et plus élevée
- Réglage facile à régler de la profondeur à grande échelle
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Poignée avant et poignée ergonomique en caoutchouc offrant un confort supplémentaire

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Ensemble de produits compatibles

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**415524-7**

Dispositif anti-éclatement



**417853-4**

Raccords d'aspiration pour scies



**783202-0**

Clé hexagonale 4 mm



**A-85628**

Lame coupe rapide et propre pour



**783203-8**

Clé BTR 5



**A-85737**

Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à



**A-85793**

Lame coupe rapide pour finitions bois



**821552-6**

Coffret MAKPAC 4



**837803-7**

Moulage MAKPAC



**821549-5**

Coffret MAKPAC 1



**838390-9**

Moulage Makpac



**B-07353**

Lames carbures "Specialized" pour



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**194368-5**

Rail de guidage 1400 mm



**165447-6**

Guide parallèle pour scies



**192557-6**

Pare éclat



**193516-3**

Guides parallèles et circulaires pour



**193517-1**

Adaptateurs rail de guidage pour



**191963-2**

Jeu de charbon CB-303



**194367-7**

Rail de guidage 3000mm



**197252-3**

Adaptateurs rail de guidage pour



**194368-5**

Rail de guidage 1400 mm



**415524-7**

Dispositif anti-éclatement



**194385-5**

Serre-joints pour rail de guidage



**417852-6**

Protecteur de base pour scies



**194416-0**

Glissière vinyle pour rail de guidage



**417853-4**

Raccords d'aspiration pour scies



**194417-8**

Caoutchouc antidérapant pour rail de



**783202-0**

Clé hexagonale 4 mm



**194418-6**

Pare éclats pour rail de guidage



**821549-5**

Coffret MAKPAC 1



**194419-4**

Pare éclats pour rail de guidage



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**824809-4**

Étui de transport en plastique

**194925-9**

Rail de guidage 1900mm

**A-85737**

Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à

**A-85793**

Lame coupe rapide pour finitions bois

**198885-7**

Jeu de jonction pour rail de guidage

**199826-6**

Serre-joints rapide pour rail de

**837945-7**

Moulage MAKPAC

**B-33021**

Lame 165mmx20x56D

**E-12223**

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



**837803-7**

Moulage MAKPAC



**A-85628**

Lame coupe rapide et propre pour



**194996-6**

Jeu de charbon CB-303



**196664-7**

Guide d'angle pour rail de guidage



**199140-0**

Rail de guidage 1000 mm



**821552-6**

Coffret MAKPAC 4



**B-33009**

Lame 165mmx20x28D



**E-12217**

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

