

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion

DDF459RMJ

4 Ah Ø 13 mm

Perceuse visseuse compacte seulement 179 mm

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques Grande durée de vie de la batterie grâce à la technologie LXT® et au moteur sans charbon Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	45 / 25 Nm
Réglage couple embrayage	16
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	179 x 78 x 256 mm
Composant batterie	Li-ion

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Poignée souple pour plus de confort
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381655019

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture long



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



837916-4

Moulage MAKPAC



821550-0

Coffret MAKPAC 2



PRODUITS DE SÉRIE

197265-4 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0

Crochet de ceinture long



766027-7

Mandrins plastiques auto-serrants 13



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837916-4

Moulage MAKPAC



Visseuse à chocs LXT®

DTD155RFJ

18 V Li-Ion - 3 Ah - 140 Nm

Idéal pour les vis à bois les plus courantes et un tout petit encombrement

Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 1600 / 3900 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	14,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	2,0 m/s ²

Code EAN 0088381840767

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture long



837670-0

Moulage MAKPAC



821550-0

Coffret MAKPAC 2



■ PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



197599-5 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0

Crochet de ceinture long

