

# DLX5039PTJ

Ensemble de 18 V Li-Ion 5 Ah ! \*\* (DHP458 + DTD152 + DGA504 + DHR202 + DSS610)

Idéal pour l'équipement intensif

Code EAN : 0088381856249



5.0 Ah



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 5 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 45 min.  
Nombre de batteries fournies 4

### Autres caractéristiques

Usage Quotidien

### DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm \*\* (

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Énergie 18 V Li-Ion 4 Ah  
Temps de charge en moyenne 36 min.  
Circonférence ( prise en main ) 160 mm  
Vitesse à vide max. 8500 tr/min  
Diamètre du disque 125 mm  
Poids net EPTA 2,5 kg

### DHP458 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm \*\* (

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Énergie 18 V Li-Ion 3 Ah  
Temps de charge en moyenne 22 min.  
Nombre de vitesses 2  
Vitesse à vide V1/V2 0 à 400 / 0 à 2000 tr/min  
Poids net EPTA 2,3 kg

### DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm \*\* (

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Énergie 18 V Li-Ion 4 Ah  
Temps de charge en moyenne 36 min.  
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules  
Ø max. dans béton/acier/bois 20 / 13 / 26 mm  
Poids net EPTA 3,5 kg

### DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm \*\* (

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Énergie 18 V Li-Ion 3 Ah  
Temps de charge en moyenne 22 min.  
Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm  
Hauteur de coupe max. à 45° 40 mm  
Poids net EPTA 3,5 kg

### DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm \*\* (

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Énergie 18 V Li-Ion  
Temps de charge en moyenne ! min.  
Vitesse à vide max. 2900 tr/min  
Cadence de chocs 0 à 3500 cps/min  
Poids net EPTA 1,5 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Chargeur rapide double : permet de recharger 2 batteries 5 Ah en même temps en 45 minutes.
- Batteries puissantes et très légères grâce à la technologie Li-Ion

### DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm \*\* (

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.

### DHP458 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm \*\* (

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion

### DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm \*\* (

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Force de frappe équivalente aux machines filaires

### DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm \*\* (

- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie

### DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm \*\* (

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage

## ACCESSOIRES DE SERIE