

Kit ponceuse à bras et aspirateur

LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set

Réf.: 578452

28.01.2025



Des surfaces parfaites en toute simplicité

Avantages et bénéfices

- › Finition parfaite : mouvement de ponçage excentrique pour une surface de grande qualité et sans stries
- › Travailler plus facilement : aspiration réglable pour la fonction autoportée, pour soulager les bras et le dos ; la PLANEX maintient son propre poids au mur et au plafond
- › Rangement : transport facile et sûr dans la sacoche
- › Longueur idéale : avec 1,4 m, offre la longueur de travail optimale pour les hauteurs de plafond standard
- › Atteindre une plus grande hauteur : poignée en T pratique pour augmenter la portée
- › Robustes et durables : composants de qualité gages de longévité et moteur EC-TEC sans charbons
- › Ponçage avec un faible dégagement de poussières : excellentes performances d'aspiration des poussières en combinaison avec l'aspirateur CT 36 EI AC-PLANEX
- › Système de ponçage adapté : l'abrasif GRANAT permet de combiner qualité de surface optimale et faible dégagement de poussière durant le ponçage

Principales utilisations

- › Ponçage de plafonds et de murs
- › Pour le ponçage d'enduits à base de plâtre, d'enduits de dispersion, d'enduits prêts à l'emploi

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

sacoche de transport LHS 2-M 225-BAG; fixation velcro KV-215 (pack de 5); clip de tuyau SC-LHS 2 225; plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interface; pad d'interface avec 8 vis plastique; câble secteur plug it (4 m); aspirateur CTL 36 EI AC-PLANEX






Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400	W
Vitesse de rotation (excentrique)	5000 - 8500	min ⁻¹
Course de ponçage	4	mm
Ø plateau de ponçage interchangeable	220	mm
Ø abrasif	225	mm
Longueur	1,4	m
Ø raccord d'aspiration	36/27	mm
Longueur de câble	4	m
Type d'alimentation	Secteur	
Poids du produit sans accessoires	3,9	kg






Informations concernant le bruit et les vibrations

Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Ponceuses: Série de normes EN	62841	
Ponceuses: Incertitude (bruit) K	3	dB
Ponceuses: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	97	dB(A)
Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	86	dB(A)





Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Housse de transport	LHS 2-M 225-BAG	577963	4014549433072
	Clip de tuyau	SC-LHS 2 225	205417	4014549375532
	Fixation velcro	KV-215/5	205294	4014549370414
	Harnais	TG-LHS 225	576802	4014549381373
	Pad d'interface	IP-STF-D220/48-LHS 2 225	205418	4014549375549

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Accessoires de ponçage	D225 P24 SA/25	205650	4014549380925
	Accessoires de ponçage	D225 P36 SA/25	205652	4014549380932
	Accessoires de ponçage	D225 P40 GR/25	205653	4014549380949
	Accessoires de ponçage	D225 P60 GR/25	205654	4014549380963
	Accessoires de ponçage	D225 P80 GR/25	205655	4014549380970

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM 36 E AC-LHS	574984	4014549283394
	Ponceuse Delta sans fil	DTSC 400 3,0 I-Plus	577508	4014549413289
	Porte-outil	WHR-CT LHS 2	205274	4014549384183
	Aspirateur	CTM 36 EI AC-LHS	577857	4014549430712



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool