

PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM

PLAFOND EN WANDSCHUURMACHINE • 225 MM

LOPOG226

MONOPHASÉ • MONOFASE



Eclairage LED sur la tête de ponçage.
LED-verlichting op de schuurkop.



Tête articulée.
Gelede kop.



225 mm



KIT ASPIRATEUR & PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM

STOFAFZUIGER & PLAFOND - EN WANDSCHUURMACHINE • 225 MM

KIT226306

MONOPHASÉ • MONOFASE



DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEVEENS

- Moteur situé sur la tête de ponçage, transmission directe sur le plateau.
- Démarrage progressif avec variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Bras repliable facilement et rapidement, sans outil, pour faciliter le transport et le stockage de votre appareil.
- Tête articulée équipée de LED 10W pour un éclairage efficace de la surface de travail, partie détachable pour le ponçage dans les angles.
- Fixation du disque de ponçage par velcro, directement sur le plateau.
- Poignée frontale et poignée principale avec revêtement «Soft Grip», bras télescopique pour adapter la prise de la poignée arrière à votre position de travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu.
- Flexible d'aspiration (4m) à clips équipé d'un adaptateur à rotation libre pour le branchement sur nos aspirateurs ASP255 et LOASP306.
- Motor bevindt zich op de schuurkop, rechtstreekse overdracht naar de schijf.
- Softstarter met elektrische toerenregelaar waarbij het mogelijk is om de roteersnelheid aan te passen aan uw werkzaamheden.
- Arm gemakkelijk en snel opnieuw opvouwbaar, zonder gereedschap, om uw apparaat gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen.
- Gelede kop voorzien van LED 10W voor een doeltreffende belichting van het werkoppervlak, een demonteerbaar deel voor het schuren van de hoeken.
- Bevestiging van de schuurschijf a.d.h.v. een klittenband, rechtstreeks op de schijf.
- Frontale handgreep en hoofdhandgreep met « Soft Grip » bekleding, telescopische arm om de achterste arm aan uw werkpositie aan te passen.
- Opstarten a.d.h.v. een trekker met een vergrendelknop om ononderbroken te kunnen werken.
- Zuigslang (4m) met clips voorzien van een adapter met vrije rotatie voor de aansluiting van onze stofzuigers ASP255 en LOASP306.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V - 50Hz)	750W-1,0CV	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Longueur du bras	1200 à 1800 mm	Armlengte
Vitesse de rotation à vide (t/min)	800-1700 t/min	Nullast toerental
Diamètre de ponçage	ø225 mm	Diameter schuurpapier
Sortie d'aspiration	ø38 mm	Stofafzuiging
Fixation du disque	Velcro	Schuurpapier fixatie
Pression acoustique	88dB (A)	Geluidsdruk
Puissance acoustique	99 dB (A)	Geluidsvermogen
Vibration main-bras	3,71 m/s ²	Hand-arm vibratie
Classe de protection	II	Beschermingsklasse
Poids Net	4,73 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	600600 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	366189084637	EAN-code
Colisage (LxIxH)	735 x 345 x 260 mm	Verpakking (L xLxH)
Poids Brut	7,0 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le bras télescopique, le flexible d'aspiration (600603), l'adaptateur pour aspirateur (ABR008), 6 disques de ponçage (Gr 80, 100, 120, 150, 180, 240), la valise de transport, une paire de charbons de rechange, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een telescopische arm, een zuigslang (600603), een adapter voor stofzuiger (ABR008), 6 schuurschijven (korrel 80, 100, 120, 150, 180, 240), een draagtas, een paar reserve koolborstels, sleutels en een gebruiksaanwijzing.



600600.003

	LEMAN
Plateau de ponçage velcro / Klittenband Pad ø215	600600.003