



## PAIN DE PARAFFINE

### Utilisation :

La **Parafine Carbamex** facilite la glisse des éléments pour les machines en industrie ou le bricolage ( tiroirs, coulisse ...).

### Propriétés :

La **Parafine Carbamex** est raffinée, de couleur blanche.

La **Parafine Carbamex** est conforme aux réglementations relatives aux matériaux destinés à être mis au contact des denrées alimentaires (Norme américaine FDA – section 21 CFR 172.886 et CFR 178.3710).

### Préparation :

Dépoussiérer le support avant l'application du pain.

### Application :

Passer le pain de paraffine sur l'élément à faire glisser.

### Caractéristiques techniques :

	Norme ASTM	Spécifications
- Point de fusion, °C	D 87	58 – 60
- Pénétration à l'aiguille à 25 °C, 1/10 mm	D 1321	18 max
- Pourcentage d'huile, %	D 721	0.5 max
- Couleur Saybolt	D 156	+ 28 min
- Pain de 500g		

### Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur [www.briancon-production.com](http://www.briancon-production.com))

Fiche technique diffusée par le Service technique le 23.03.15 et la Direction Commerciale. Conçu, mis au point et fabriqué en France. Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



SAS au capital de 600 000 euros  
Zi - Chemin des Anguillaires - 31410 NOE - France  
Tél : 05.61.98.40.88 - Fax : 05 62 01 39 50  
E-mail : [info@briancon-production.com](mailto:info@briancon-production.com)  
Site internet : [www.briancon-production.com](http://www.briancon-production.com)  
RC 84B600 - Siret 330 201 138 00030 - n° TVA : FR44 330 201 138