

### uvex i-5



**compatibilité parfaite**

#### uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques.

**Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

#### Teinte gris solaire 23 %

Protection contre l'éblouissement du soleil avec une bonne reconnaissance des couleurs.



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-contre

- protection renforcée et confortable au niveau du front grâce au composant souple directement injecté x-tended eyeshield pour une meilleure protection contre l'intrusion de particules, de poussières et de liquides
- pont de nez souple pour un confort maximal et un maintien sûr
- technologie x-tended sideshield pour une protection optimale de la région oculaire latérale
- inclinaison des branches sur trois positions pour s'adapter facilement à toute forme de visage
- branches souples et extensibles grâce à la technologie x-twist, offrant un ajustement personnalisé
- extrémités des branches souples pour un positionnement sans point de pression et antidérapant
- doté de la technologie de revêtement des oculaires uvex supravision
- sans métal

#### Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex i-5 a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.

uvex i-5	
<b>N° d'article</b>	9183.281
<b>Traitement</b>	uvex supravision excellence filtre solaire
<b>Normes</b>	EN 166, EN 172
<b>Monture</b>	anthracite, lime W 166 FT CE
<b>Oculaires</b>	PC gris solaire 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
<b>Poids</b>	29 g
<b>Conditionnement</b>	5 paires

<p><b>3 niveaux d'inclinaison</b> permettant un ajustement facile à toutes les formes de visage</p>	<p><b>x-tended sideshield</b> pour une protection optimale de la région oculaire latérale</p>	<p><b>x-tended eyeshield</b> pour une meilleure protection contre l'intrusion de particules, de poussières et de liquides</p>
<p><b>x-twist technology</b> pour un ajustement flexible et confortable à toutes les formes de visage</p>	<p><b>Pont de nez souple et flexible</b> pour un maintien optimal sans point de pression</p>	<p><b>Technologie de revêtement uvex supravision</b> <b>MADE IN GERMANY</b> </p>

## Accessoires complémentaires



Cordon type manchon sport uvex

**N° d'article** 9958.017

**Conditionnement** 10 pièces



Cordon universel uvex

**N° d'article** 9959.002

**Conditionnement** 10 pièces



Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex

**N° d'article** 6118.002

**Conditionnement** 25 pièces



Étui souple microfibre pour lunette uvex

**N° d'article** 9954.355

**Conditionnement** 25 pièces



Lingettes nettoyantes uvex

**N° d'article** 9963.000

**Conditionnement** 1 boîte de 100 lingettes