

PHOTOCELLULES XP20

Photocellules réglables (montage apparent)



SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR XP 20 D



Alimentation	24V --- /24V~
Capacité	20 m
Installation	mur
Dimensions (LxHxP) mm	41,5 x 130 x 42,5
Angle de réglage mécanique horizontal -90° +90°	-90° +90°
Angle d'alignement automatique optique vertical	±7° (20m) ±13,5° (5m)
Temps de détection d'obstacles	13ms
Absorption	Rx (30mA) + Tx (20mA)
Degré de protection	IP54
Technologie	N.C.
Capacité max du contact	60VA/24W
Température d'utilisation	-20°C ÷ +55°C

Type	Code article
XP 20 D	785102

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR XP 20B D



Alimentation	du BUS 2easy, à 2 non-polarisé filaire 24V ---
Capacité	20 m
Installation	mur
Dimensions (LxHxP) mm	41,5 x 130 x 42,5
Angle de réglage mécanique horizontal	-90° +90°
Angle d'alignement automatique optique vertical	±7° (20m) ±13,5° (5m)
Temps de détection d'obstacles	20ms
Absorption	Rx (10mA) + Tx (10mA)
Degré de protection	IP54
Température d'utilisation	-20°C ÷ +55°C
Possibilité d'installer jusqu'à 16 photocellules sur la même installation.	

Type	Code article
XP 20B D	785103



SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR XP 20W D



Rx Alimentation	12-24V~ /V ---
Tx Alimentation	12-24V~ / --- ou avec batterie (CR2 3V - non-incluse)
Capacité	20 m
Installation	mur
Dimensions (LxHxP) mm	41,5 x 130 x 42,5
Angle de réglage mécanique horizontal	-90° +90°
Angle d'alignement automatique optique vertical	±7° (20m) ±13,5° (5m)
Temps de détection d'obstacles	40ms
Absorption	Rx (30mA) + Tx (40mA avec batterie ou 5mA 24V ---)
Degré de protection	IP54
Température d'utilisation	-20°C ÷ +55°C
Possibilité d'installer jusqu'à 4 photocellules sur la même installation.	

Type	Code article
XP 20W D	785104
CR2 3V batterie lithium pour photocellule XP 20 W D	12205599018

ACCESSOIRES POUR SERIE XP 20

Modèle	Description	Code article
	Interface BUS XIB pour utiliser une photocellule classique sur carte électronique E024S / E045S	790062
	Colonnnette en aluminium (hauteur 500 mm) incl. adaptateur pour photocellule XP20 / XP30	401070
	Colonnnette en aluminium (hauteur 1000 mm) incl. adaptateur pour photocellule XP20 / XP30, ou clavier XKP ou lecteur contrôle d'accès XTRR / XKPR / XTR B	401075
	Colonnnette en aluminium double (hauteur 1000 mm) incl. 2 adaptateurs pour 2 hauteurs (XP20 / XP30 en bas & XP20 / XP30 / XKP / XTRR / XKPR / XTR B en haut)	401080
	Plaque de fondation pour colonnnette réf. 401070 / 401075 / 401080	737100