REBOUCHER

GROUPE TRENOIS

DÉSIGNATION COMMERCIALE	**PÂTE À BOIS IDÉAL**
DÉFINITION	Mastic de réparation **cellulosique monocomposant**.
NATURE DU PRODUIT	A base de farine de bois et de nitrocellulose nuancées par des terres naturelles.
DILUANT	**DISSOLVANT IDÉAL.**
DOMAINES D'UTILISATION	Réparation des petits défauts, fentes ou déchirures du bois.
CARACTÉRISTIQUES	Pâte souple qui adhère à toutes surfaces propres et non grasses. Sèche rapidement et durcit au contact de l'air. Ne se fendille pas, ne s'émiette pas, résiste aux chocs. Se travaille comme le bois, se rabote, se sculpte, se perce, se scie, se ponce, (etc…). Se conserve dans sa boîte fermée hermétiquement au frais.
APPLICATION	SPATULE. Sur bois propre et dépoussiéré. Nettoyer si nécessaire avec le DISSOLVANT IDÉAL. Bien remuer la pâte pour obtenir une masse homogène. Pousser la pâte dans les crevasses. Laisser une légère surépaisseur. Laisser sécher de 10 à 60 minutes selon l'épaisseur. Poncer dans le sens des fibres du bois. Pour les grosses cavités, il est préférable d'appliquer la PATE À BOIS IDEAL POUDRE ou la PATE À BOIS POLYESTER IDÉAL deux composants.
CONSEIL(S)	Utiliser la nuance correspondante à la teinte de finition. La teinte choisie peut se rectifier avec la TEINTE KARDIX ou de préférence en ajoutant un peu d'ocre jaune, terre de sienne, terre d'ombre calcinée, etc…
FINITIONS POSSIBLES	Tous modes de finition.
CONDITIONNEMENT	250 ml - 500 ml - 1 l - 5 l.

⚠ **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

SURGAND

Version du 08/06/2015