

Rebouchage sans retrait ni fissure jusqu'à 5mm

Sans odeur



Sans mélange



Grain fin, finition très lisse



Contient de la fibre de bois




Recouvrable par toutes finitions bois



Excellente prise de teinte



Intérieur
Extérieur
si recouvert



Pâte à Bois

Prêt à l'emploi



DESTINATION ET PRÉSENTATION

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie

- La PÂTE À BOIS BLANCHON est destinée au rebouchage de petites réparations comme les rayures, petites fissures, trous de vers des meubles, boiseries ou parquets..
- La PÂTE À BOIS peut s'utiliser pour tous travaux, sur toutes essences et pièces de bois et permet d'obtenir une finition très lisse.
- Après séchage, la PÂTE À BOIS présente les mêmes caractéristiques que le bois : elle se ponce très facilement, se scie, se lime, se peint, se teinte, se vernit, se vitrifie, se cire et accepte clous et vis.
- Sa formulation à base de fibres de bois, permet d'effectuer des réparations invisibles, au plus proche du support bois et une parfaite reprise de teinte.
- Existe en naturel et 9 teintes : chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé, noyer, pin, hêtre, gris et chêne blanchi.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface du bois sera parfaitement propre, sèche et exempte de traces de cire, vernis, peinture, lasure ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou acétone) si besoin.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Éliminer si nécessaire les finitions anciennes ou détériorées avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ.

APPLICATION ET UTILISATION

- La PÂTE À BOIS est prête à l'emploi. Choisir la nuance la plus proche de la couleur finale souhaitée**. Mélanger le produit avant de commencer le travail. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
 - Remplir généreusement les parties à réparer (jusqu'à 5mm en 1 passe) de PÂTE À BOIS avec une spatule plus large que l'endroit à reboucher en lissant rapidement.
 - Pour des rebouchages plus importants, procéder en plusieurs passes successives.
 - Environ 40 min après l'application, poncer pour obtenir une surface parfaite. Dépoussiérer soigneusement.
 - Après séchage, appliquer la finition choisie : vitrificateur, vernis, huile ou huile-cire, patine, lasure, peinture ou cire.
 - Si nécessaire, teinter après le ponçage avec une TEINTE À BOIS BLANCHON : la porosité de la PÂTE À BOIS permet une prise de teinte parfaite.
- **N.B. : l'absorption de la teinte par la Pâte à Bois poncée étant importante, il est recommandé de choisir une teinte initiale de PÂTE À BOIS légèrement plus claire que celle du bois à reboucher.**
- En extérieur, la PÂTE À BOIS doit être protégée par une finition.
 - Bien reboucher après usage.
 - Recommandation : ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Rincer le matériel avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.



Blanchon

Pâte à Bois

SÉCHAGE

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, zones bien ventilées) :

- Séchage égrenable : 40 min (pour des trous de 5 mm).
- Séchage recouvrable : 5 heures.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET EBENISTERIE. REBOUCHAGE DE TOUS DÉFAUTS DANS LA PLUPART DES BOIS
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I, classe 7b2
SANS MÉLANGE	Produit monocomposant
CONSISTANCE	Pâteuse
DURETÉ SHORE D	45
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.