



réf. **APPRET PVC**

primaire d'accroche polyurethane mono à pulvériser

aérosol 400ml = 212APR SPR



## INFORMATION TECHNIQUE

primaire d'accroche ton gris, blanc cassé ou, jaune pour ABS, PVC et polyester  
permet l'adhérence de peintures de finition après un fin ponçage  
Peut se décliner dans d'autres teintes

### DOMAINE D'UTILISATION

Excellente adhérence sur PVC ABS, polyester, plexi, polycarbonate, plastiques durs,...(rend les surfaces traitées antistatiques)  
N'altère pas la structure PVC

### MODE D'EMPLOI

Nettoyer et dépeussier la surface à peindre (idéalement avec le nettoyeur-détachant IZI CLEANER de LODAN - article n°19IZI CL 05), dépolir (enlève r juste la brillance) avec le coupon abrasif LODAN article n°112 ABRA MO et dépeussier Agiter l'aé rosol 2 à 3 minutes. Pulvériser à 15 / 20 cm. Appliquer en 2 ou 3 couches croisées minces à quelques instants d'intervalle. Recouvrir ensuite d'une laque de finition LODAN (LaquAlu ou autre) ou similaire. Faire un essai préalable.

**Important:** optimiser les paramètres en appliquant à température proche de 18°. Eviter les courants d'air lors de l'application. Appliquer dans un endroit bien ventilé. Éviter de peindre à température inférieure à 15°, à + 25° et à taux d'humidité é levé

### CARACTÉRISTIQUES

Résistance longue durée intérieur / extérieur

Hors poussière dans la minute, sec au toucher après 1h, manipulable après 3h à 18°C

Aspect Peinture unie

Poids spécifique 1

Stockage à l'abri du gel.

Température d'application 15 à 30°C.

inflammable

Antistatique - mono composant - stable

Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.

### PRECAUTIONS:

Réceptacle sous pression. Ne pas percer ni jeter au feu même vide. Ne pas exposer à plus de 50°. Protéger des rayons solaires. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent

**R12** extrêmement Inflammable **R20/21** Nocif par inhalation et par contact avec la peau **R38** Irritant pour la peau **S02** conserver hors de portée des enfants **S16**Tenir à l'écart du feu, des sources de chaleur et des étincelles. Ne pas fumer **S23** Ne pas respirer gaz ou vapeurs **S29** Ne pas jeter les déchets dans l'évier **S46** En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette **S51** Utiliser seulement dans des zones bien ventilées