

FINITION METALLIQUE

Vernis Protection Transparent Brillant - 400ml



Teinte	Conditionnement	Référence
Transparent-Brillant	Aérosol 400 ml	920430

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

La FINITION METALLIQUE peut s'appliquer sur de nombreux matériaux pour les protéger et en même temps améliorer leur luminosité.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

La peinture FINITION METALLIQUE assure :

- un séchage très rapide
- une bonne adhérence
- une bonne élasticité
- une bonne résistance à l'eau
- une facilité d'application et de recouvrement
- une bonne dureté
- une brillance de longue durée

SUPPORTS

La Peinture FINITION METALLIQUE peut s'appliquer sur différents supports :

- bois
- osier
- acier
- liège
- pierre
- plusieurs plastiques
- matériaux peints

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Teintes	Transparent Brillant
Type de liant	Acrylique thermoplastique
Rendement moyen	2m ² pour 400mL
Gaz propulseur	DME- Diméthyle éther
Recouvrable	Après 10 min
Epaisseur du film sec	15µm par couche (2 passes)
Adhérence (ASTM D-3359 ISO 2409)	4B
Résistance à la chaleur	150 °C
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Au toucher : 10 minutes Total : 20 minutes
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C et 85% d'humidité maximum
Conservation	2 ans dans son emballage d'origine, bien fermé, conservé au sec entre +5 et +25°C. Ne pas exposer à une température >50°C