



DESTINATION : Peinture d'imperméabilisation en phase aqueuse pour la rénovation et la décoration des toitures de pente >3% (=5°).
Extérieur

**PROPRIETES
ET AVANTAGES :**

Peinture présentant une excellente souplesse même par temps froid : taux d'élasticité = 300%.
Rénove et protège durablement les éléments de toiture grâce à une très bonne résistance aux UV, aux agressions climatiques et une parfaite stabilité des teintes.
Limite fortement l'encrassement des toitures.
Formule renforcée en agents fongicides pour empêcher le développement des mousses, champignons et moisissures sur le film de peinture.
Ne pollue pas l'eau de pluie.

SUPPORTS : Ciment, tuiles en terres cuites ou béton, fibrociment, ardoises, mousse PU, fibrociment, supports métalliques ou P.V.C rigide et bitumineux neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

MATERIEL

D'APPLICATION : Brosse, rouleau poils longs, pistolet airless (buse 21 à 23 %)

TEINTE ET ASPECT : **Aspect :** Mat velouté
Coloris : 5 teintes du nuancier miscibles entre elles : Gris clair, Gris ardoise, Tuile, Rouge brique et Brun pâle RAL 8025.

**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES :**

| | |
|----------------------------------|---|
| Classification AFNOR | NFT 36.005 / famille I, classe 7b ₂ |
| Directive européenne COV 2004/42 | Catégorie A/i : valeur limite en UE : 140 g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 40 g/l de COV. |
| Densité à 20°C | 1,42 +/- 0,05 |
| Extrait sec en poids | 67 +/- 3 % |
| Viscosité à 20°C | Thixotrope |
| Liant | Dispersion de résines acryliques |
| Solvant | Eau |
| Rendement | 8 à 10 m ² /L/couche |
| Conservation | Excellente en emballage d'origine fermé. Condition de stockage entre 5 et 35°C |

CONDITIONNEMENTS : 3 L (sauf en Brun Pâle) - 15 L (toutes les teintes)

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS : En 2 couches
De 8 à 10 m²/L/couche (+/- 160 g/m²/couche)
Air ambiant : 20°C / %HR : 60%
Sec au toucher : 6 h
Recouvrable : 12 h

DILUTION : Prêt à l'emploi, si nécessaire 10% d'eau (voir conseils d'application)
Nettoyage du matériel : à l'eau, immédiatement après application

CONSEILS

D'APPLICATION : Si besoin, homogénéiser le produit avant emploi.

Appliquer sur fonds propres, dépoussiérés, sains, secs et non gelés : éliminer par lavage et brossage les salissures, parties friables et toutes autres substances pouvant gêner l'adhérence du revêtement.

Les supports infestés de mousses et moisissures doivent être traités avec COMUS ANTIMOUSSE.

Les parties métalliques doivent être dégraissées, dérouillées avec DECAP'ROUILLE et traitées avec notre primaire universel ANCORPRIM ou ANCORPRIM'O.

Les fissures jusqu'à 1 mm peuvent être traitées préalablement par remplissage à la brosse avec le COMUS TOITURE, jusqu'à l'absence de retrait.

| | |
|--|---|
| Fonds poreux : terre cuite, béton, fibrociment... | 1 ^{ere} couche diluée à 10 % d'eau 2 ^{eme} couche pure |
| Supports bitumineux* Mousse PU | 2 couches pures |
| Supports métalliques (acier, zinc, plomb...) PVC rigide | 1 couche d'ANCORPRIM 2 couches de COMUS TOITURE pures |

*Sur supports bitumineux, privilégier l'application de teintes foncées

Observations : Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +30°C, par temps sec et sans pluie durant 48 heures minimum.

Ne pas appliquer sur supports chauds ou surchauffés. Ne convient pas aux toits terrasses.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1. Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS : 2 rue Henri Rol Tanguy – 91180 Saint-Germain-Lès-Arpajon – Tél : 01.69.88.13.10 contact@comus-tm.com

EDITION JUILLET 2013. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE