



STAR 20 PC

(Ref. 20501019)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage d'appoint

Garantie :  

Informations produits :

- Colonne en fonte aciérée
- Transmission par courroies trapézoïdales
- Broche montée sur roulements à billes
- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies
- Ecran de protection de mandrin asservi
- Table inclinable jusqu'à 45 °
- Déplacement de la table par crémaillère

Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 160.00
- Largeur (cm) : 34.00
- Longueur (cm) : 65.00
- Poids net (Kg) : 60.00
- Puissance (kW) 0.6
- Alimentation (V) 230 V Mono
- Vitesse de broche (tr/mn) 180 - 2740
- Capacité de perçage maxi (mm) 20
- Cône morse CM2
- Diam colonne (mm) 80
- Course de broche (mm) 80
- Nombre de vitesses 12
- d: distance broche colonne (mm) 195
- e: distance broche base (mm) 1220
- f: distance broche table (mm) 740
- Dimension de table (mm) 300 x 310
- Eclairage non
- Ecran Asservi Oui
- Table-étau réversible Non
- Arrosage Non
- Descente automatique (mm/tr) Non
- Descente lente non
- Taroudage semi-automatique Non
- Table à mouvements croisés Non