



25 FV

(Ref. 20502080)

Perçage, fraisage et taraudage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage intensif

Garantie :  

Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne à queue d'aronde

Arrêt coup de poing à accrochage

Système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané

Tête de fraisage pivotante à gauche et à droite

Descente lente

Ecran polycarbonate asservi

Table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm

Rainurage de table entraxe 45 mm

Variateur de vitesse électronique

Moteur à haut rendement "BRUSHLESS"

Affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage

Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Étau à serrage rapide 100 mm

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 99.00

Largeur (cm) : 72.00

Longueur (cm) : 76.00

Poids net (Kg) : 165.00

Puissance (kW) 1

Alimentation (V) 230 V Mono

Vitesse de broche (tr/mn) 100 : 1800

Capacité de perçage maxi (mm) 25

Capacité de taraudage maxi (mm) M12

Capacité de fraisage (mm) 50

Cône morse CM3

Course de broche (mm) 70

Nombre de vitesses Variable

d: distance broche colonne (mm) 235

f: distance broche table (mm) 380

Dimension de table (mm) 550 x 160

Entraxe rainurage table (mm) 45

Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Arrosage Non

Course transversale / longitudinale (mm) 145 x 400

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Oui

Taraudage semi-automatique Oui

Table à mouvements croisés Oui