

0 601 9G7 103 – GSR 18V-60 FC


Référence article	0 601 9G7 103
EAN	3165140906098
Calage L-BOXX pour outil	✓
Embout perforateur avec poignée supplémentaire GFA 18-H Professional 1 600 A00 3NF	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Mandrin excentré GFA 18-E Professional 1 600 A00 1SJ	✓
Mandrin métallique GFA 18-M Professional 1 600 A01 3P6	✓
Renvoi d'angle GFA 18-W Professional 1 600 A01 3P7	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18 V
Poids sans batterie	0,9 kg
Présélections de couple	20+1
Dimensions de l'outil (hauteur)	246 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 442 x 119 mm
Poids avec batterie	0,9 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.



Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	10 mm
--------------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	75 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	86 dB(A)
Incertitude K	5 dB

Information Ventes

Positionnement

- La perceuse-visseuse Bosch avec FlexiClick System pour tout type de travail dans la catégorie 18 V

Avantage utilisateur

- FlexiClick System Bosch avec plusieurs adaptateurs réglables pour une très grande flexibilité dans chaque situation
- Adaptateurs FlexiClick très faciles à utiliser pouvant être bloqués dans 16 positions différentes (sur 360°) sans devoir les retirer de la perceuse-visseuse
- Embout perforateur innovant transformant la perceuse-visseuse en un véritable perforateur SDS pour des applications variées