

# Perceuse visseuse | percussion

## DHP482Z

LXT - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm -  
Produit seul

### Technologie XPT pour travailler dans toutes les conditions

Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1900 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 9000 / 28 500 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Moteur 4 pôles dans la conception compacte sans perte de couple à faible consommation d'énergie
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381699051

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2  
VIS M4X12

346317-0  
Crochet de ceinture



784637-8  
Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

199154-9  
Mandrins plastiques auto-serrants 13

