

# DHP484Z

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-ion Ø 13 mm (Produit seul)

Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la rendent parfaite en intensif

Code EAN : 0088381826105



**LXT**  
6|5|4|3|2|1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR



## AVANTAGES PRODUIT

- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-ion  
Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 5 Ah

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 500 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min

### Cadence

Frappe V1 0 à 7500 cps/min  
Frappe V2 0 à 30000 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 36 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 54 Nm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 38 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

#### Général

Dimensions (L x l x h) 182 x 79 x 261 mm  
Poids net EPTA 1,9 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Crochet ceinture
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat