

Perceuse-visseuse sans fil A 18 M bi MidiMAX dans le coffret T-MAX



Référence.: 91A001

Code EAN: 4032689193243

► Coffret T-MAX inclus



Caractéristiques

Diamètre du collier de serrage	43 mm
Ouverture du mandrin	13 mm
Diamètre de perçage maxi bois / aci	50 / 13 mm
Couple souplesse/force	44 / 90 Nm
Couple d'impulsion (souplesse)	49 Nm
Vitesse de rotation 1er palier	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation 2ème palier	0 - 2050 tr/min
Poids (batterie comprise)	1,7 kg
Tension nominale	18 V
Niveaux de couple	11

Accessoires standards

- 1 Mandrin de perceuse à changement rapide A-SBF 13; Réf. 206772
- 1 Porte-embout à changement rapide A-SBH; Réf. 206766
- 1 Chargeur rapide APS 18 M; Réf. 094453
- 1 Clip de ceinture
- 1 Ppoignée supplémentaire
- 1 Embout PZ 2
- 2 Batterie puissante 18 M 72; Réf. 094432

Exemples



Remplacement du porte-embout, du mandrin et de l'adaptateur angulaire en l'espace de quelques secondes: aucun problème avec le système de changement rapide intelligent. Retirer, insérer, c'est tout.



L'A 18 M bl et l'ASB 18 M bl avec poignée supplémentaire maîtrisent sans peine le perçage du bois avec une mèche torse de 50 mm.



La charge de la batterie peut être relevée de façon précise à tout moment sur la batterie. Même sans appareil.

Applications

- ▶ Perçage
- ▶ Vissage
- ▶ Utilisation sur chantiers

Avantages

- ▶ L'interrupteur sur la partie supérieure de la perceuse-visseuse sans fil permet de passer aisément de la fonction perçage à celle de vissage et d'impulsion.
- ▶ Broche avec logement de 1/4" pour l'insertion directe d'embouts et d'autres accessoires.
- ▶ Le collier de serrage de $\varnothing = 43$ mm s'adapte à toutes les stations de perçage BST de MAFELL.
- ▶ Des diodes électroluminescentes claires assurent un vaste éclairage de la zone de travail.
- ▶ Deux porte-embouts de chaque côté de la machine permettent d'avoir toujours l'embout adéquat à portée de la main.
- ▶ Le moteur sans balais, exempt de maintenance garantit une grande longévité et, une exploitation optimale de la capacité de la batterie.

Description

Puissantes, confortables, résistantes, robustes: les nouvelles perceuses-visseuses puissantes de MAFELL augmentent le plaisir de faire du bon travail.

Le couple extrêmement élevé peut être réglé sur une vaste plage. Ceci permet le vissage contrôlé d'un grand nombre de vis – et même celles largement dimensionnées peuvent être introduites par présélection du couple.

Avec système de changement rapide sans outil, assurant un travail à la fois efficace et rapide lors du vissage et du perçage.


Le mode impulsion peut être enclenché en particulier lorsque des vis sont coincées.

Le clip de ceinture pratique permet d'avoir toujours les perceuse-visseuse sans fil à portée de la main. Il peut être monté sans outillage aussi bien à gauche qu'à droite, sur le boîtier de la machine.


Les batteries puissantes sont équipées d'une technologie à accus commandée par processeur, permettant de surveiller toutes les fonctions essentielles telles, par exemple que chacune des cellules, le refroidissement de l'air et la température des cellules.

Les batteries, logées de façon flottante, sont en outre protégées contre des sollicitations mécaniques.


Accessoires / Outils




Mandrin de perceuse à changement rapide A-SBF 13
13 mm




Adaptateur angulaire A-WV 18
jusqu'à 100 Nm




Batterie puissante 18 M 94
18 V, 72 Wh




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 10 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 12 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 16 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 20 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 24 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 28 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 8 mm, longueur totale 460 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 12 mm, longueur totale 460 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 16 mm, longueur totale 460 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 20 mm, longueur totale 460 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 24 mm, longueur totale 460 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 28 mm, longueur totale 460 mm




Porte-embout à changement rapide A-SBH




Démultiplicateur de couple A-DMV x3
Démultiplication de 3:1




Batterie puissante 18 M 94
18 V, 94 Wh




Chargeur rapide APS 18 M
18 V




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 14 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 18 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 22 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 26 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 30 mm, longueur totale 650 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 10 mm, longueur totale 460 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 14 mm, longueur totale 460 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 18 mm, longueur totale 460 mm




Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 22 mm, longueur totale 460 mm





Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 26 mm, longueur totale 460 mm





Mèches Lewis avec enmanchement six pans
Ø 30 mm, longueur totale 460 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 6 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 8 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 10 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 14 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 18 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 22 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 26 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 30 mm, longueur totale 320 mm


 Coffret de mèches 460
6 mèches à bois à simple spirale Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm


 Station de perçage BST 460
Station de perçage BST 460 / BST 320


 Station de perçage BST 320
Station de perçage BST 460 / BST 320


 Station de perçage BST 650 S avec guide parallèle, pièce d'insertion de copiage, mèche spéciale pour gabarit de perçage
Station de perçage BST 650 S / BST 460 S


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 7 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 9 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 12 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 16 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 20 mm, longueur totale 320 mm


 Mèche à bois à simple spirale
Ø 24 mm, longueur totale 320 mm


 Mèches Lewis avec emmanchement six pans
Ø 28 mm, longueur totale 320 mm

 Coffret de mèches 650
5 mèches à bois à simple spirale Ø 12, 14, 16, 18, 20 mm

 Coffret de mèches 320
6 mèches à bois à simple spirale Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

 Station de perçage BST 460 avec guide parallèle, pièce d'insertion de copiage, mèche spéciale pour gabarit de perçage
Station de perçage BST 460 / BST 320

 Station de perçage BST 320 avec guide parallèle, pièce d'insertion de copiage, mèche spéciale pour gabarit de perçage
Station de perçage BST 460 / BST 320

 Station de perçage BST 460 S avec guide parallèle, pièce d'insertion de copiage, mèche spéciale pour gabarit de perçage
Station de perçage BST 650 S / BST 460 S

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de