



N° art.: 576434

GTIN: 4014549359976

Unité: Pièce

Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : envoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur

L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil

Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance

Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites

Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité

Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle 5,0 Ah standard

Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis

Qualités ergonomiques convaincantes de la forme en C unique : courte, légère et avec un centre de gravité optimal

La visseuse dans le Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les Systainer³ sont compatibles entre eux et combinables avec toutes les générations de Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile

Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse-visseuse sans fil

I C 18 combine légèreté, longévité et endurance. Et pour plus de sérénité au quotidien, les prestations Festool Service offrent une couverture complète pour la visseuse sans fil et la batterie. Disponible en version à fo

forme C unique ou, selon les préférences personnelles, en version à forme T ou T 18+3.

mandrin CENTROTEC, porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, embout PZ 2, clip pour ceinture, Systainer SYS3 M 187

Points forts du produit

- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
- Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur
- L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil
- Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-T EC sans charbons et sans maintenance
- Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites
- Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité
- Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle 5,0 Ah standard
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Qualité ergonomiques convaincantes de la forme en C unique : courte, légère et avec un centre de gravité optimal
- La visseuse dans le Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les Systainer³ sont compatibles entre eux et combinables avec toutes les générations de Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile

Caractéristiques

Régulation électronique

FastFix

Débrayage du couple

Moteur sans charbons EC-TEC

Informations complémentaires

Une forme unique et une tête interchangeable

Livraison standard

mandrin CENTROTEC

porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp

Systainer SYS3 M 187

mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP

embout PZ 2

clip pour ceinture

Tension de la batterie	18 V
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2	0 - 450/0 - 1500 min ⁻¹
Ø de perçage bois/acier	40/13 mm
Réglage de la vitesse position 1/2	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Couple max. bois/acier	27/45 Nm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	3,6 m/s ²
Perçage dans le métal: Série de normes EN	62.841
Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K	5 dB
Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	65 dB(A)
Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	76 dB(A)
Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s ²
Vis: Série de normes EN	62.841
Vis: Incertitude (bruit) K	3 dB
Vis: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	64 dB(A)

Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	75 dB(A)
Type d'alimentation	Batterie
Poids du produit	1 kg
Poids net	3,551 kg
Poids brut	3,551 kg
Code marchandise	84672110000
Sous-groupe d'article	40101001017
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Contenu	1 Pièce
Domaines d'utilisation	Montage de meubles et mobilier de cuisine Montage de ferrures, parois arrière, baguettes Montage de portes et de fenêtres Travaux de perçage et de visage dans le bois, le métal et le plastique Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents Réalisation de structures en bois
Poids	3,551 kg
Longueur	0,396 m
Profondeur	0,187 m
Largeur	0,296 m
Numéro tarifaire douanier	84672110
Groupe de remise	101001

Pays d'origine

CZ