

# Perceuse visseuse d'angle LXT

## DDA351Z

18 V Li-Ion - Ø 10 mm - Auto-serrant - Produit seul

**Simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant**

Compacte : Hauteur de tête de 88 mm. Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité. Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	- / 13,5 Nm
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 10 mm
Poignée	✓
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,6 - 1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	326 x 79 x 115 mm
Longueur d'angle	88 mm

**Code EAN 0088381668057**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



821550-0

Coffret MAKPAC



838040-6

Moulage MAKPAC

