

# Perceuse visseuse LXT®

## DDF485RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah - Ø 13 mm

Idéal pour le vissage en série

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR MOTOR TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	50 / 27 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2" - 20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	169 x 79 x 255 mm
Composant batterie	Li-ion

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381866439

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**251314-2**  
VIS M4X12



**346317-0**  
Crochet de ceinture long



**450128-8**  
Protection bornes pour batterie



**766027-7**  
Mandrins plastiques auto-serrants 13



**784637-8**  
Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



**821550-0**  
Coffret MAKPAC



**837916-4**  
Moulage MAKPAC



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8 (2x)**  
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**195584-2**  
DC18RC - Chargeur rapide Makstar

