

# Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion

## DF001GD201

2,5 Ah XGT Ø 13 mm

Conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation

35% plus rapide que son équivalent 18 V Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Réglage du couple par molette 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage ; Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues ; Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières ; L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2600 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm
Réglage couple embrayage	41 / 21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	20 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	181 x 86 x 282 mm

Code EAN 0088381894166

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Sélecteur pas-à-pas pour faciliter le réglage du couple d'assemblage avec confirmation visuelle du couple sélectionné sur écran numérique
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

127552-7

Poignée complète pour DDF481 et



346317-0

Crochet de ceinture



784637-8 (2x)

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



452947-8

Support embout pour perceuses



835F93-2

Coffrets de transport et moulages



821551-8

Coffret MAKPAC



251314-2 (2x)

VIS M4X12

412393-7

Protection bornes pour batterie



763252-1

Mandrin de forage sans clé

## PRODUITS DE SÉRIE

191B36-3 (2x)

Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 2,5 AH



191E07-8

Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

127552-7

Poignée complète pour DDF481 et



346317-0

Crochet de ceinture



452947-8

Support embout pour perceuses



821551-8

Coffret MAKPAC



835F93-2

Coffrets de transport et moulages

