



**N° art.: 577609**

**GTIN: 4014549414736**

## Unité: Pièce

Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur

L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil

Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance

Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites

Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité

Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis

Le coffret d'embouts haut de gamme BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE est déjà compris dans le couvercle à compartiments du Systainer : embout PZ 2 100 mm CE, embout TX 15 100 mm CE, embout TX 20 100 mm CE, embout TX 25 100 mm CE, embout TX 30 100 mm CE, forets à bois hélicoïdaux D 5 CE/W

La visseuse dans le couvercle à compartiments du Systainer s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule botté, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les accessoires adaptés sont bien rangés et toujours à portée de main dans le couvercle à compartiments du Systainer, que ce soit les forets, les petites pièces ou les coffrets de forets et d'embouts

Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse-visseuse sans fil

IT 18+3 combine légèreté, longévité et endurance. Et pour plus de sérénité au quotidien, les prestations Festool Service offrent une couverture complète pour la visseuse sans fil et la batterie. Disponible en version à forme T ou, selon les préférences personnelles, en version C 18 ou à forme en C unique.

2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6, mandrin CENTROTEC, porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, renvoi d'angle FastFix, mandrin excentrique FastFix, embout PZ 2, coffret d'embouts BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, clip pour ceinture, Systainer SYS3 DF M 187

## Points forts du produit

Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur

L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil

Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance

Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites

Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité

Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis

Le coffret d'embouts haut de gamme BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE est déjà compris dans le couvercle à compartiments du Systainer : embout PZ 2 100 mm CE, embout TX 15 100 mm CE, embout TX 20 100 mm CE, embout TX 25 100 mm CE, embout TX 30 100 mm CE, forets à bois hélicoïdaux D 5 CE/W

La visseuse dans le couvercle à compartiments du Systainer s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule botté, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les accessoires adaptés sont bien rangés et toujours à portée de main dans le couvercle à compartiments du Systainer, que ce soit les forets, les petites pièces ou les coffrets de forets et d'embouts

---

## Caractéristiques

Régulation électronique

FastFix

Débrayage du couple

Batterie Lithium-Ion

Moteur sans charbons EC-TEC

AIRSTREAM

---

## Informations complémentaires

Pour alterner rapidement perçage et vissage

---

Livraison standard	<p>2 × batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI</p> <p>chargeur rapide TCL 6</p> <p>Systainer SYS3 DF M 187</p> <p>mandrin CENTROTEC</p> <p>porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp</p> <p>mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP</p> <p>renvoi d'angle FastFix</p> <p>mandrin excentrique FastFix</p> <p>coffret d'embouts BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE</p> <p>embout PZ 2</p> <p>clip pour ceinture</p>
Tension de la batterie	18 V
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2	0 - 450/0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Ø de perçage bois/acier	45/13 mm
Réglage de la vitesse position 1/2	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Couple max. bois/acier	35/50 Nm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Capacité batterie	4 Ah
Perçage dans le métal: Série de normes EN	62.841
Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K	5 dB
Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	64 dB(A)

---

Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	75 dB(A)
---	----------

---

Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
---	----------------------

---

Vis: Série de normes EN	62.841
-------------------------	--------

---

Vis: Incertitude (bruit) K	5 dB
----------------------------	------

---

Vis: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s <sup>2</sup>
--------------------------------	----------------------

---

Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	64 dB(A)
--	----------

---

Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	75 dB(A)
---	----------

---

Technologie	Bluetooth®
-------------	------------

---

Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,7 m/s <sup>2</sup>
---	----------------------

---

Type d'alimentation	Batterie
---------------------	----------

---

Poids du produit	1 kg
------------------	------

---

Poids net	7,03 kg
-----------	---------

---

Poids brut	7,03 kg
------------	---------

---

Code marchandise	84672110000
------------------	-------------

---

Sous-groupe d'article	40101001020
-----------------------	-------------

---

UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
-----------------------------------	---------

---

Contenu	1 Pièce
---------	---------

---

---

Domaines d'utilisation	Montage de meubles et mobilier de cuisine Montage de ferrures, parois arrière, baguettes Montage de portes et de fenêtres Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents Réalisation de structures en bois
Poids	7,03 kg
Longueur	0,396 m
Profondeur	0,187 m
Largeur	0,296 m
Numéro tarifaire douanier	84672110
Groupe de remise	101001

---