

Perceuse-visseuse sans fil

T 18+3 Li 5,2-Plus

Réf.: 574756

08.07.2016



La puissance intelligente

Avantages et bénéfices

- ▶ Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
- ▶ Ergonomie efficace : courte, légère avec un centre de gravité optimal
- ▶ Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- ▶ Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
- ▶ Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue
- ▶ Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- ▶ Flexibilité maximale et rentabilité : compatibilité avec les batteries de même catégorie de tension

Principales utilisations

- ▶ Montage des meubles et du mobilier de cuisine
- ▶ Menuiserie/ébénisterie et aménagement intérieur
- ▶ Aménagement de salons/expositions et de magasins, construction métallique
- ▶ Travaux de peinture et décoration d'intérieur
- ▶ Carrosserie et mise en peinture
- ▶ Utilisation industrielle, vissage en série
- ▶ Clôtures, pergola, toits de protection pour automobile, auvents
- ▶ Structures en bois

SERVICE all-inclusive

- ▶ Garantie totale 36 mois
- ▶ Assurance vol, même sur le chantier
- ▶ Satisfait ou remboursé pendant 15 jours
- ▶ Pièces détachées disponibles pendant au moins 10 ans

Livraison standard

2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS; chargeur rapide TCL 6; mandrin CENTROTEC; porte-embouts CENTROTEC; mandrin serrage rapide FastFix 13 mm; embout PZ 2; clip pour ceinture

Emballage

- ▶ en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18	V
Vitesses	2	
Rotation à vide position 1/2	0 -450/0 - 1500	min ⁻¹
Ø de perçage bois/acier	45/13	mm
Réglage de la vitesse position 1/2	0,8 - 8/0,5 - 6	Nm

Caractéristiques techniques

Couple max. bois/acier	35/50	Nm
Capacité du mandrin	1,5 - 13	mm
Capacité batterie Li-Ion	5,2	Ah
Temps de charge li-ion	90	min
Poids avec li-ion	1,9	kg

Informations concernant le bruit et les vibrations

Perçage dans le métal: Série de normes EN 60745		
Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K	3	dB
Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	65	dB(A)
Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	76	dB(A)
Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Vis: Série de normes EN 60745		
Vis: Incertitude (bruit) K	3	dB
Vis: Incertitude (vibration) K	1,5	dB(A)
Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	65	dB(A)
Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	76	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Renvoi d'angle FastFix	DD-AS	490293	4014549072097
	Mandrin excentrique FastFix	DD-ES	490294	4014549061190
	Mandrin	WH-CE CENTROTEC	492135	4014549034323
	Mandrin avec butée de réglage de profondeur FastFix	DD-DC	493539	4014549056998
	Chargeurs	TRC 3	494676	4014549082164

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	SYSTAINER CENTROTEC	SYS 1 CE-SORT	497628	4014549147771
	Embout	PZ 1-100 CE/2	500841	4014549238318
	Embout	PZ 2-100 CE/2	500842	4014549238325

Consommables

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Embout	PZ 3-100 CE/2	500843	4014549238332
 Embout	PH 1-100 CE/2	500844	4014549238349



→ **SERVICE all-inclusive**
Enregistrez votre machine en ligne et
bénéficiez du SERVICE all-inclusive !

Revendeur Festool