

## Perceuse-visseuse sans fil TDC 18/4 I-Basic

**FESTOOL**



**N° art.: 575601**

**GTIN: 4014549319888**

### **Unité: Pièce**

Puissance pour les opérations de vissage et de perçage avec de grands diamètres, rapidité pour une cadence de travail élevée avec de petits diamètres

Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC tout en muscles, sans charbons et donc très endurant

Robuste : réducteur métallique à 4 vitesses d'une solidité à toute épreuve, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool Service

Avec ses 4 vitesses, la QUADRIVE couvre tous les cas de figure : du vissage à un couple de 50 Nm, en 1re vitesse, au perçage précis à 3600 tr/min, en 4e vitesse

Polyvalence : adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce à l'interface FastFix

La butée de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords

Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. Encore plus puissante, la batterie 5,0 Ah est idéale pour les opérations de perçage et de vissage particulièrement difficiles. Une couverture complète : bien entendu, la vaste palette de prestations Festool Service est également valable pour la batterie

Mobile : la QUADRIVE est livrée dans le Systainer<sup>3</sup> et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule botté, pour un transport simple de l'atelier au chantier

Puissante, polyvalente, avec 4 vitesses pour couvrir tous les cas de figure. Avec le meilleur concept de changement de vitesse que vous n'avez jamais utilisé. Qu'il s'agisse de bois ou de métal : la TDC est d'une résistance à toute épreuve et dispose, grâce à son moteur sans charbons EC-TEC, d'une force et d'une endurance extrêmes. De nombreux embouts, combinés à des accessoires parfaitement adaptés, font de la QUADRIVE une perceuse-visseuse sans égal avec de larges possibilités d'utilisation. Et qu'en est-il du risque de torsion d'angle du poignet en cas de blocage soudain de l'outil installé ? Notre système intelligent KickbackStop réduit ce risque à un minimum. Jugez par vous-même : la meilleure perceuse-visseuse jamais fabriquée par Festool !

mandrin CENTROTEC, porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP, poignée supplémentaire, embout PZ 2, clip pour ceinture, Systainer SYS3 M 187

## Points forts du produit

Puissance pour les opérations de vissage et de perçage avec de grands diamètres, rapidité pour une cadence de travail élevée avec de petits diamètres

Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC tout en muscle, sans charbons et donc très endurant

Robuste : réducteur métallique à 4 vitesses d'une solidité à toute épreuve, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool Service

Avec ses 4 vitesses, la QUADRIVE couvre tous les cas de figure : du vissage à un couple de 50 Nm, en 1re vitesse, au perçage précis à 3600 tr/min, en 4e vitesse

Polyvalence : adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce à l'interface FastFix

La butée de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords

Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. Encore plus puissante, la batterie 5,0 Ah est idéale pour les opérations de perçage et de vissage particulièrement difficiles. Une couverture complète : bien entendu, la vaste palette de prestations Festool Service est également valable pour la batterie

Mobile : la QUADRIVE est livrée dans le Systainer<sup>3</sup> et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule botté, pour un transport simple de l'atelier au chantier

---

## Caractéristiques

FastFix  
Débrayage du couple  
Régulation électronique  
Moteur sans charbons EC  
Système KickbackStop

---

## Informations complémentaires

La force à l'état pur, répartie sur 4 vitesses

---

Livraison standard	mandrin CENTROTEC porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP poignée supplémentaire embout PZ 2 clip pour ceinture Systainer SYS3 M 187
Tension de la batterie	18 V
Vitesses	4
Rotation à vide position 1/2	0 - 500/0 - 800 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation à vide position 3/4	0 - 2350/0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Ø de perçage bois/acier	70/13 mm
Réglage de la vitesse position 1/2	2 - 20/2 - 20 Nm
Couple max. bois/acier	50/75 Nm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	3 m/s <sup>2</sup>
Perçage dans le métal: Série de normes EN	62.841
Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K	5 dB
Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	73 dB(A)
Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	84 dB(A)

Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vis: Série de normes EN	62.841
Vis: Incertitude (bruit) K	5 dB
Vis: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	73 dB(A)
Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	84 dB(A)
Type d'alimentation	Batterie
Poids du produit	1,3 kg
Poids net	4,223 kg
Poids brut	4,223 kg
Code marchandise	84672110000
Sous-groupe d'article	40101001030
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Contenu	1 Pièce
Domaines d'utilisation	Réalisation de structures en bois, de cadres Montage de portes et de fenêtres Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique Vissage dans le bois jusqu'à 10x300 mm Perçage dans le bois jusqu'à 70 mm avec des forets Forstner
Poids	4,223 kg
Longueur	0,396 m

---

Profondeur 0,187 m

---

Largeur 0,296 m

---

Numéro tarifaire douanier 84672110

---

Groupe de remise 101001

---

Pays d'origine CZ